

# 奥拓自动填单机 河南 郑州 聚融

产品名称	奥拓自动填单机 河南 郑州 聚融
公司名称	郑州市聚融机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:奥拓 型号:AS8001
公司地址	郑州市文化路112号文化嘉园B座502室
联系电话	0371-63849641 13903815552

## 产品详情

### 产品优势和特点

友好的引导界面，完全可以引导客户自行进行填单，大堂经理可以做更多的其他服务工作，同时打印留存的单据整洁美观。

填好的信息直接传至柜员，可以将柜员办理的业务有效迁移，有效节约了客户的等待时间和提高了柜员的工作效率。

填单完成后和排队机系统无缝连接，直接打印排队的号票。

可以在pad，手机，网上银行等进行预约填单，客户来行后直接打印单据和排队号票进行业务的办理。

理财经理可以帮助贵宾客户用pad进行填单，在等待时间可以和客户友好交谈，推荐行里的最新理财产品。

专业、美观的流线型外观，完美的机电一体化专利设计，完全符合人体工程力学，充分体现“以人为本”的设计理念。

产品采用工业级低功耗配件，延长使用寿命，保证性能稳定可靠。

识别接口支持：通过公安部认证，符合iso 14443 type b标准的二代身份证阅读器；磁条刷卡器；三合一银行卡读卡器。

采用手写触摸屏输入，手写文字识别方式输入信息，准确，流畅，便于客户操作。

实现填写规则判断功能、必填项目提示功能以及自动提示是否办理关联业务功能。

改良的凭证打印方案，增加凭证纸盒指示灯，准确定位回单类型和位置，结合动画提示，引导客户自助打印业务办理凭证

## 设备规格参数

指标 参数 数量 备注

主机 主板 嵌入式工控机主板，单核双线程主频1.8g以上 1 单屏显示时用

内存 2g以上

硬盘 320g以上

外部接口 10m/100m网络接口

usb 接口 2.0接口6个以上

串口 6个

显示接口 单显示接口

操作系统 windows xp

主机1

（选配）主板 嵌入式工控机主板，单独选配cpu 1 选配

双屏显示时用

cpu intel 酷睿双核

内存 2g以上

硬盘 320g以上

外部接口 10m/100m网络接口

usb 接口 2.0接口6个以上

串口 10个

显示接口 双显示接口，支持异步双显

操作系统 windows xp

输入输出设备 广告屏显示屏 19寸tft彩色液晶 1 选配与主机1配套使用

分辨率：最大1920\*1080

响应时间：5ms~10ms

可视角度：160°

17寸触显一体屏

(电容屏) 触摸分辨率：4096x4096 1 特思达

显示分辨率：最大1280\*1024

触摸参数：单点触摸电容屏

定位精度：小于2mm

响应时间：小于10ms

表面硬度：莫氏硬度6级

防尘、防水、防刮擦

与显示器内嵌一体

中文手写输入法

音频系统 双声道 1

频响范围：20hz~20khz

信噪比：80db

失真度：0.2%@8w

输出功率：8w x 2路

读卡器 二代身份证阅读器 1

电动式吸卡器：

磁条标准：iso7811，磁道：1、2、3

ic卡：支持(iso7816)

t=0/t=1 cpu(emv,pboc)

sle4442/sle4428

at88sc102/1604/1608

24c01-24c256

rf卡：mifare one s50,s70,ul 1 选配

磁条刷卡器 1

打印功能 打印方式 24针击打式点阵打印 1 爱普生epson lq-90kp

打印头寿命 4亿次 / 针

字符集 gb18030-2000汉字编码字符集

打印速度 480字符/秒

复写能力 7份(1份原件+6份拷贝)

平均无故障时间 15000小时以上

最大打印厚度 2.6毫米

接口 双向并口、串口、usb接口

尺寸 384(宽) × 280(长) × 203(高)mm

重量 7.7kg

打印状态指示

纸盒 纸盒1 支持a4、a5纸张 1

开关机 一键开关机 具有自动关机断电功能

电源规格 电源输入 220-240v ( ± 10% ) , 50hz ( ± 3hz )

接地要求 可靠接地

功耗 270w

环境范围 工作温度 15-32

存放温度 -20 - 40

工作湿度 10-80%

产品标准 3c认证 通过

质量体系 iso9000

整机情况 整机尺寸 990mm \* 615mm \* 935mm (长\*深\*高)

重量 约55kg

本产品的加工定制是是，品牌是奥拓，型号是AS8001，界面语言是中文