

奥拓回单自助打印机 河南 郑州 聚融

产品名称	奥拓回单自助打印机 河南 郑州 聚融
公司名称	郑州市聚融机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:奥拓 型号:AT02
公司地址	郑州市文化路112号文化嘉园B座502室
联系电话	0371-63849641 13903815552

产品详情

设备特点

即时打印，现场盖章，客户体验好；并且支持多种回单尺寸格式。

全自动设备，使用简单，仅需要柜员定时补充空白回单或油墨，成本低，节省人力。

系统网络化，实现无差错，无延时，即时到账，即时出单，数据准确，速度快。

设备体积小，占地少，外型美观大方，符合银行需求。

可以实现跨网点回单打印，客户在任何一网点取回单，这是回单柜不能实现的功能。

基于机器人和精密控制技术而设计的盖章机，采用仿人工平压直盖技术，是业界体积最小性能最好的盖章机。

更好的人机体验，独家推出“单手操作”模式,更适合网点柜员使用。

二代机型与激光打印机厂商紧密合作，参考激光打印机内部技术资料,将盖章机与打印机进行了一体化整体设计，真正实现了盖章机与打印机的同步运行，不卡纸。

设备配置大容量大，使用2800页超级大纸盒，能满足网点高峰期需求

设备参数

设备参数备注

主机1（标配）

主板 工控主板，单核双线程1.8g,集成声卡，声卡;工控主板

并口 1个

usb 6个

串口 4个串口以上

网口 10m/100m

内存 ddr3 1333mhz 2g 金士顿

硬盘 320g以上 西部数据

主机2（选配）

主板 工控主板，集成声卡，声卡 高性能工控

并口 1个

usb 10个2.0接口

串口 10个串口

网口 10m/100m/1000mbps

内存 ddr3 1333mhz 2g 金士顿

cpu 酷睿系列 intel

硬盘 320g以上 西部数据

液晶触摸屏

尺寸 19寸4：3比例标准屏 特思达/吉锐

触摸寿命 单点触摸大于500万次

液晶屏分辨率 1280x1024

触摸图像反应时间 10ms

触摸力度 80g

透光率 0.92

触摸屏密度 4096x4096

其它 显示器内嵌一体,带防偷窥功能偷窥功能

声音模块

左右双声道 奥拓

频响范围：20hz~20khz

信噪比： 80db

失真度：0.2%@8w

输出功率：8w x 2路

数字小键盘（标配）

键盘按键 0~9，“00”，“取消”，“清除”，“确认”

密码键盘（选配）

键盘按键 0~9，“00”，“取消”，“清除”，“确认”

材质 #304不锈钢按键

3des运算时间 1秒

认证 银联卡受理终端pin输入设备安全认证

按键提示音 单音频提示

具备离机密钥自毁功能；防水，防尘，防暴

非接触式读卡器

支持标准 wiegand: 26 bits；magstripe iso, abak2, lock/data

指示功能 具备蜂鸣指示和工作指示灯

接触式读卡器（选配）

磁条卡功能 支持读卡、吐卡、吞卡功能。

支持iso/iec 7810，7811 series7813 卡读/写 三协/欧姆龙

接触式ic卡 支持读取功能。

支持：

iso/iec 78161/1-3

protocol handling (t=0 and 1)

emv 2000 ver 4.0 level1 approved

认证 pboe 2.0

卡喉装置 具备

抖动进、退卡功能 具备

断电自动退卡 支持

二维码扫描模块 (选配)

解码能力 所有标准一维条码、datamatrix二维条码、gs1、pdf417 , qr code,code 49,code 16k,code one micropdf,maxicode,datamatrix,qr,ucc,等码制 霍尼韦尔/摩托罗拉

运行容差 能读取10cm外移动速度为200cm/秒的0.33mm条码

分辨率 130万像素

扫描角度 水平：46度，垂直：28度

解码速度 小于3秒

首读率 98%以上

辅助光照度 100,000lux

读取位置 紧贴面板读取

打印机

打印分辨率 1200x1200dpi

纸槽 标配：2个纸槽 选配：3个纸槽;可根据情况支持4个纸槽

耗材 支持25000页硒鼓

输出速度 53ppm

首页出纸时间 7.5秒

纸槽空间

盖章机 (选配)

尺寸 宽度340mm*高度117mm*深度193mm 奥拓

印章工作方式 印章平压直盖，盖章瞬间印章和回单均处于静止状态，因此印痕清晰不变形,与激光打印机速度是同步的，不会卡纸

盖章速度 大于150枚/分钟

支持的回单格式 a4纸张（3联回单）和1/3a4纸张（单联回单）

其他尺寸的纸张如a5、b5等

加一次油墨后印章数量 约3000到5000枚；这个数量与温度，纸张材质，印章图案覆盖率等有关

电源模块

应采用独立电源模块为所有配件供，电源有防拉出装置

电源输入标准 220v（±10%），50hz（±3hz）

接地要求 可靠接地

设备机柜

材质 冷轧钢板 as690

喷涂 静电喷塑

散热风扇 具备防触磁隔栅

机柜设备维护 前门维护，具备限位装置和托盘承重轮

预留空间 摄像头预留空间；可外接usb接口。

智能开关机模块

开关机模块 一键自动开关机功能开机和关机后，自动切断电源

操作系统

windows 7

环境范围

工作温度 15-32

存放温度 -20 - 40

工作湿度 10-80%

产品标准

3c认证 通过

质量体系 iso9000

整机情况

整机尺寸 54*72*160cm

重量（无打印机） 62kg

重量（打印机） 24kg

450页纸盒 5kg

550页纸盒 5kg

本产品的加工定制是是，品牌是奥拓，型号是AT02，界面语言是中文