

纳米超薄灯箱/LED广告灯箱/婚纱灯箱

产品名称	纳米超薄灯箱/LED广告灯箱/婚纱灯箱
公司名称	益阳市宏源光电广告制品厂
价格	.00/个
规格参数	尺寸:50*80 (cm) 形状:方形
公司地址	迎宾路439号
联系电话	86 0737 2612868 13973741878

产品详情

尺寸	50*80 (cm)	材质	铝合金，全新料纳米导光板、T5灯管及配套镇流器
形状	方形	电耗	8 (w)
工艺	组装	使用年限	4年以上

一、产品名称：

产品名称：导光板超薄节能广告灯箱系列编号：hy-f-28-40 × 60换画方式:四边翻盖开启换画灯箱厚度：28 mm主要材料：全新料纳米导光板、t5灯管及配套镇流器.

结构方式：45度角拼角，四边翻盖开启换画

表面处理：电泳或氧化，量大可定制。

中心亮度：在配置最佳状态是时可达500——1200lcd (参考值)。

发光均与度：发光面均匀，消除传统灯箱的顽疾“排骨现象”。

节能效果：采用纳米导光板可使灯管数量大大减少，比传统灯箱节省45%以上。

外框为铝合金，外面处理为电泳，颜色现有银色（量大可按要求定颜色）。

省电节能，与同等面积的传统灯箱相比节能70%-80%

适用范围：公共场所，安全性高，不容易破坏；铝材外框不变型、不生锈、不会受外界环境影响而腐蚀。

二、产品特点:1.超薄,光源在同样功率条件下亮度高,发光面光线均匀2.环保:符合欧盟rohs (sgs) ce ccc认证外框等其他材料均可再回收利用3.节能:采用导光板光源高效利用,比传统灯箱节省83%以上,符合节能环保要求4.安装:安装及维修方便快捷,更换画面仅需几秒钟即可5.安全:冷光、使用安全；保护广告物。同时因用电少、采用电子镇流器，引发火灾概率减至最低6.使用寿命长:使用寿命若外框无损坏状态下，正常使用寿命可达到5-7年

7.美观：给人视觉上的美观享受，带给人愉悦的心情。

三、产品的型材：导光板原理介绍:导光板生产原理来源于液晶显示器、液晶电视背光源技术产品生产的型材让客户放心，经久耐用，节能环保。

四、产品安装方法：超薄灯箱说明：

(1)外形结构：45度角拼角，灯箱厚度28mm，灯箱边框40mm;

(2)表面颜色：主要有闪亮银、香槟色、抛光金等颜色；量大可根据客户要求定颜色；

(3)光源：t4/t5灯管为国产灯管；led为超高亮低光衰。

(4)镇流器（或适配器）：配套电子镇流器（适配器）（符合ce、ccc、ul认证）；

(5)应用范围：可用于地铁、车站、交易中心、酒店、机场、图书馆、商场、娱乐场所、电梯、办公室、银行、公共汽车候车亭、公告牌等。

1、首先确定灯箱安装的位置，根据实际情况和灯箱品种确定安装方法。

2、测量尺寸：根据灯箱背面的安装孔位置或现场实际尺寸来确定安装灯箱的固定点。

3、固定灯箱：

a) 现场墙面为铝塑板、木版、铁板等，可直接用自攻螺丝固定；

b) 现场墙面为水泥或砖墙，可先用冲击钻打孔，然后用膨胀螺丝固定；

c) 现场墙面为瓷砖、大理石、玻璃等，可先用玻璃钻头钻穿表面，再钻膨胀螺丝孔，然后固定灯箱或采用用胶粘的方式。

d) 现场需要吊装或悬挂的灯箱，在选择好安装位置后，按灯箱安装孔位的实际尺寸来确定安装灯箱的固定点，再安装好吊件，连结地线即可。

4、接线：正常灯箱电源线的出口端在背面，若现场所配电源在灯箱背面，可剪掉电源线的插头，直接接线，并将电源接头用绝缘胶布扎紧；若所配电源在安装灯箱位置以外，可改接灯箱电源的出口线于灯箱边缘，再用三相插头插入所配的电源插座上；

5、固定灯箱：把灯箱的上盖打开，对正固定点安装（即用电钻在灯箱底座电源线位置钻孔，重新装电源线，用水平尺调整成水平状态）；

6、通电亮灯，清洁灯箱表面即可。

导光板灯箱使用电子镇流器，易产生感应电，安装时注意接好地线。

附：超薄灯箱结构示意图：

说明：

每个灯箱的型材内凹槽内有安装孔。

具体安装方法见上（先定位，再打孔，再用螺丝拧紧到位既可）

如在安装过程中有疑问，请先电话或qq联系。切不可胡乱安装。野蛮安装。

外观精美体积小，超薄防水性能佳，发光均匀亮度高，侧边开门式开启式，安装方便易换画。