

速普可代替WAGO线路板电子

产品名称	速普可代替WAGO线路板电子
公司名称	广州市钜盛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:速普 型号:111111
公司地址	广州市海珠区新港东路新洲东直街98号全间（仅作写字楼功能用）
联系电话	13902269928

产品详情

速普（supu）作为国内最早将弹簧卡接元件（技术）广泛应用于接线端子（连接器）的主要品牌，已成为国内较有知名度的电气连接技术领域的代名词。产品已广泛应用于各种行业：如电力、石油、铁路、造船、电梯、化工、等行业，速普产品包括各种接线端子、pcb电路板连接器和插拔式连接器、模块、电气接口、专用工具及标记产品等，所有产品均已通过或正在申请世界主要质量认证机构的cqc，ccc，ul，vde，csa，ce，rohs等等认证。

速普接线端子可以完全替换万可接线端子，其产品功能和接线端子功能完全一致，品质优秀，更因为优秀的管理方式、价格成本控制，使得速普接线端子同万可接线端子相比具有极大的价格优势，其和万可接线端子对应的部分型号如下：

万可734-132 速普435202 万可721-322/031-000 速
普475652/010万可734-162 速普435302 万可721-332/008-00
0 速普475652/030万可734-302 速普435402 万可2
31-132/001-000 速普450202万可734-302/019-000 速普435102/010
万可231-432/001-000 速普450302万可734-102
速普435102 万可231-602 速普450402万可7
34-102/037-000 速普435102/050 万可231-602/019-000
速普450402/010万可721-132/001-000 速普450702 万
可232-132 速普450252万可721-432/001-000 速普4508
02 万可232-232 速普450352万可721-602
supu 450902 wago
231-102/026-000 速普450102万可721-602/019-000 supu
450902-010 wago 231-102/037-000 速普450102/050wago
722-132 速普450752 wago
231-102/031-000 速普450102/010wago
722-232 速普450852 wago

231-102/008-000 速普450102/030wago
721-102/026-000 速普450602 wago
731-502/031-000 速普450152/010wago
721-102/037-000 速普450602/050 wago
731-502/008-000 速普450152/030wago
721-102/031-000 速普450602/010 wago
231-232/001-000 速普475202wago 721-302/031-000 速普450652/010
万可231-832/001-000 速普475303万可721-302/008-000
速普450652/030 万可731-602 速普475402万可721-232/0
01-000 速普475702 万可731-602/019-000
速普475402/010万可721-832/001-000 速普475802 万可2
32-732 速普475252万可723-602
supu 475902 万可232-832 速普475352万可723-
602/019-000 supu 475902/010 万可231-202/026-000
速普475102wago万可722-732 supu 475752 万可2
31-202/037-000 速普475102/050wago万可722-832 supu 475852
万可231-202/031-000 速普475102/010wago万可721-202/026-000
速普475602 万可231-202/008-000 速普475102/030wago
万可721-202/037-000 速普475602/050 万可731-502/031-000 速
普450152/010wago 721-202/031-000 速普475602/010 万可731-502/
008-000 速普450152/030wago 721-202/008-000 速普475602/030

本产品的加工定制是是，品牌是速普，型号是111111，应用范围是通用，种类是端子(TERMINAL),端子(TERMINAL)，接口类型是快速连接，支持卡数是多合一，读卡类型是CF，形状是条形，制作工艺是冷压，特性是阻火/阻燃，工作频率是高频，接触件材质是电解铜E，绝缘体材质是PPS尼龙，芯数是1，针数是1，线长是0.8 (mm)