

电缆防水连接器 防水接头 电缆固定头 M22*1.5

产品名称	电缆防水连接器 防水接头 电缆固定头 M22*1.5
公司名称	乐清市鸿越连接器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鸿越H&Y 型号:M22*1.5
公司地址	浙江 乐清市 浙江省柳市镇朝阳工业区锦阳路888号
联系电话	057761785868/86 13868732538

产品详情

电缆防水接头

螺纹规格ag	适用电缆 (mm)	螺纹外径 (mm)	机板口径 (mm)	螺纹长度 gl (mm)	螺纹长度 加长型gl (mm)	接合长度h (mm)	扳手径 (mm)
m22*1.5	10-14	22	22-22.2	8	15	23	24

*注明：实际尺寸以实物为准

电缆防水接头：

介绍：是用来紧固电线电缆，一方面固定电缆，一方面锁紧电缆，密封后防水等级可达到ip68，并保护电缆抗拉、抗扭曲。适用范围：电源进线、仪表、灯具、电气箱体等等要求整体或部分达到防护等级的场合。材质：尼龙电缆防水接头、金属电缆防水接头(黄铜镀镍)、不锈钢电缆防水接头、锌合金电缆防水接头。特点：1：夹紧圈经特殊设计，拉力强，对点击不造成损伤2：不需将固定头解体，电缆可直接穿入上紧即可，省时方便。

图片均为实拍

注：

热线： 400—617—6178

联系方式：13868732538

本产品的加工定制是是，品牌是鸿越H&Y，型号是M22*1.5，应用范围是一般机械控制箱、配电缆、机器、电器等电缆固定用，种类是公制螺纹M,德制PG，接口类型是螺纹锁紧，，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是见图片，制作工艺是数控机床，注塑/浇注，机加工，特性是防潮，防水防尘，防拉出，固定连接，工作频率是低频，绝缘体材质是橡胶，尼龙塑料，芯数是1，针数是1，线长是9mm（mm），材质是尼龙