CJX2 (LC1) -1810

产品名称	CJX2 (LC1) -1810
公司名称	乐清市长泰机电有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:牵引 种类:电感线圈 品牌:国产
公司地址	浙江 乐清市 柳市新电器城25号柜台
联系电话	057762750553 15168771021

产品详情

一、产品概述

cjx2交流接触器线圈用于cjx2交流接触器，作为远离接通和分断电路，并作为交流电机频繁地起动、停止、反向和反接用。适用于交流50hz，额定工作电压至380v，额定工作电流至3000a的电力线路中。

使用环境条件

- 海拔高度不超过2000m
- 周围空气的温度上限不超过+40
- 周围空气温度下限为-5
- 周围空气最大相对湿度不大于90%
- 在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃（包括电尘埃）。

二、结构

2.1吸引线圈为绕制式，防护等级ip00；

2.2吸引线圈主要是由线圈骨架、漆包线、绝缘纸绕制而成。

2.3当线圈通电时，使铁芯吸合，当电源切断时，铁芯释放。达到控制电路效果。

三、技术特性

3.1吸合线圈在电压不低于85%额定电压和不高于110%的额定电压可靠工作。

四、安装

安装前应注意线圈的额定电压、型号和规格是否与整机相符合。

五、使用

5.1在使用前检查电源接线是否牢固；

5.2在使用前试验铁芯和线圈是否匹配，活动支架是否灵活。

本产品的应用范围是牵引，种类是电感线圈，品牌是国产，型号是CJX2（LC1）-1810，封装形式是普通电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是柱形，工作频率是高频，安装方式是其他，骨架材料是塑料