六盘水市调节阀 HLS 小口径单座调节阀 遵义市高压电动阀

产品名称	六盘水市调节阀 HLS 小口径单座调节阀 遵义市高压电动阀
公司名称	淄博汇凯给水设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天津大站力字牌/塘沽塘正/纽威/津滨/塘高/凯德斯/奥得斯/正丰/北方/瓦特斯/上海双桥/高桥/高特 型号:HLS
公司地址	淄川区昆仑镇西笠山村工业园
联系电话	0533-5780550 13605335355

产品详情

广州阀门批发有限公司，调节阀在现代化工厂的自动控制中，调节阀起着十分重要的作用，这些工厂的生产取决于流动着的介质正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料，都需要*某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是自动控制的“ 体力 ”。在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间，最终控制元件完成了必要的功率放大作用。

调节阀在管道中起可变阻力的作用。它改变工艺流体的紊流度或者在层流情况下提供一个压力降，压力降是由改变阀门阻力或“ 摩擦 ”所引起的。这一压力降低过程通常称为“ 节流 ”。对于气体，它接近于等温绝热状态，偏差取决于气体的非理想程度（焦耳一汤姆逊效应）。在液体的情况下，压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗，这两种情况都把压力转化为热能，导致温度略为升高。

结构特点和应用范围　cv3000-hls小口径单座调节阀结构紧凑，有呈s流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，符合iec543-1-1976标准。调节阀的泄漏量符合ansi b16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。　本产品符合gb/t4213-92。　技术参数和性能指标　阀　体　型　式　直通单座铸造球形阀　公称通径　20、25mm　公称压力　ansi 125、150、300、600 jis10、16、20、30、40k pn1.6、4.0、6.4mpa　连接型式　法兰连接：ff、rf、rj、lg　法兰标准：jis b2201-1984、ansi b16.5-1981、jb79-59等　焊接连接：嵌接焊sw　材　料　铸钢（zg230-450）　铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、zg316l）、钛等　上 阀 盖　常温型（p）：-17～+230°C　伸长ⅰ型（eⅰ）：-45～-17°C +230～+566°C　伸长ⅱ型（eⅱ）：-100～-45°C 伸长ⅲ型（eⅲ）：-196～-100°C　注

：工作温度不准超过各种材料的允许范围　压盖型式　螺栓压紧式
填　料　v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料
阀内组件　阀芯型式　单座柱塞型阀芯　材　料　不锈
钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）　不锈
钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等　执行机构　型　式　ha多弹簧
薄膜执行机构　膜片材料　丁睛橡胶夹尼龙布　弹簧范围　20
～100、80～240kpa　供气压力　140～400kpa　气源接口　rc
１４　环境温度　-30～+70℃　阀作用型式　气—关式或气—开
式　附　件　定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手
轮机构等　性　能　泄 漏 量　金属阀座：小于阀额定容量的0.01%,
符合ansi b16.104-1976iv级　软 阀 座：小于阀额
定容量的10-7，符合ansi b16.104-1976vi级　回　差　带定位器：小于全行程
的1%　不带定位器：小于全行程的3%　基本
误差　带定位器：小于全行程的±1%　不带定
位器：小于全行程的±5%　注：采用标准的v型聚四氟乙烯填
料时　可调范围　50：1（0.25≤cv≤14）或30：1（cv≤0.16）　允许压差ｉ.柱塞阀芯
、金属阀座（%cf、lcf）a.气-关式阀 100kpa

执行机构	供气压力	弹簧范围	定位器	允许压差									
				额定cv值									
				≤0.25	0.4	0.63	1.0	1.6	2.5	4.0	6.3	10	14
lha1d	1.4	0.2～1.0	有或无	40*56	31	31	16	16	10	10	5.6	4.2	2.6
	1.6	0.2～1.0	有	40*100	40*100	40*100	40*84	40*84	40*52	40*52	28	21	13
	4.0	0.8～2.4	有	-	-	-	-	-	40*100	40*100	40*84	40*84	39
lha2d	1.4	0.2～1.0	有或无	40*100	40*62	40*62	32.6	32.6	20	20	10.9	8.2	5.0
	1.6	0.2～1.0	有	-	40*100	40*100	40*100	40*100	40*100	40*100	40*54	40*	25.2
	4.0	0.8～2.4	有	-	-	-	-	-	-	-	40*100	40*100	40*75

b.气-开式阀

执行机构	供气压力	弹簧范围	定位器	允许压差									
				额定cv值									
				≤0.25	0.4	0.63	1.0	1.6	2.5	4.0	6.3	10	14
lha1r	1.4	0.2～1.0	有或无	40*56	31	31	16	16	10	10	5.6	4.2	2.6

	2.8	0.8～2.4	有	40*100	40*100	40*100	40*100	40*100	40*72	40*72	39	29	18
lha2r	1.4	0.2～1.0	有或无	40*100	40*62	40*62	32.6	32.6	20	20	10.9	8.2	5.0
	2.8	0.8～2.4	有	-	40*100	40*100	40*100	40*100	40*100	40*100	40*76	40*56	35

注:1.最大允许压差不超过ansi b16.34或jis b2201标准规定的最大工作压力。2.同一格内的上方数字表示阀常开允许压差,下方数字表示阀全关时的允许压差。3.带有*的允许压差,阀控制液体时,允许压差只能为3mpa,超过3mpa时,请选用lhlc调节阀。4.灰底框内数字表示阀配用标准规格执行机构。 ⅱ.软阀座（%cf、lcf）a.气-关式阀

执行机构	供气压力	弹簧范围	定位器	允许压差									
				额定cv值									
				≤0.25	0.4	0.63	1.0	1.6	2.5	4.0	6.3	10	14
lha1d	1.4	0.2～1.0	有或无	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	4.0	2.9	1.8
	1.6	0.2～1.0	有	30	30	30	30	30	30	30	19	14	9.1
	4.0	0.8～2.4	有	-	-	-	-	-	-	-	30	30	27
lha2d	1.4	0.2～1.0	有或无	20	20	20	20	20	14	14	7.6	5.7	3.5
	1.6	0.2～1.0	有	-	30	30	30	30	30	30	30	28	17.6
	4.0	0.8～2.4	有	-	-	-	-	-	-	-	30	30	30

b.气-开式阀

执行机构	供气压力	弹簧范围	定位器	允许压差									
				额定cv值									
				≤0.25	0.4	0.63	1.0	1.6	2.5	4.0	6.3	10	14
lha1r	1.4	0.2～1.0	有或无	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	4.0	2.9	1.8
	4.0	0.8～2	有	30	30	30	30	30	30	30	27	20	12

		.4											
lha2r	1.4	0.2～1.0	有或无	20	20	20	20	20	14	14	7.6	5.7	3.5
	4.0	0.8～2.4	有	-	30	30	30	30	30	30	30	30	24

注:1.最大允许压差不准超过ansi b16.34或jis b2201标准规定的最大工作压力。2.黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。

本产品的加工定制是是，品牌是天津大站力字牌/塘沽塘正/纽威/津滨/塘高/凯德斯/奥得斯/正丰/北方/瓦特斯/上海双桥/高桥/高特，型号是HLS，材质是铜，连接形式是内螺纹，公称通径是10-1000（mm），适用介质是水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质，压力环境是高压，工作温度是高温，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是定位器，形态是柱塞式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是软密封型，规格是规格全，来电咨询