

国产精品 气动单向阀CV-15 逆止阀KA-03 气动阀 质保一年

产品名称	国产精品 气动单向阀CV-15 逆止阀KA-03 气动阀 质保一年
公司名称	浙江雷尔达气动液压有限公司乐清柳市门市部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 公称通径:16 (mm) 品牌:BOURI
公司地址	乐清市柳市镇车站路67号
联系电话	057762703099 15267773899

产品详情

单向阀

产品特性

适用范围：气动管路连接、空压机、研磨机、空气钻、冲击板手、气动螺丝刀等气动工具连接用快速接头。

镀镍或镀铬处理，耐腐蚀，防锈。

结构简单，使用寿命长。

开启压力为0.15mpa

产品规格

产品分类	产品名称	规格	型号	单位
阀类	单向阀	g1/8	ka-6	个

	g1/4	ka-8	个
	g3/8	ka-10	个
	g1/2	ka-15	个
	g3/4	ka-20	个
	g1	ka-25	个
	g1-1/2	ka-40	个
	g2	ka-50	个

尺寸参考表

接气管端外径 公制 (mm)

代码	4	6	8	10	12	14
直径	4	6	8	10	12	14

螺纹端型式及尺寸 公制标准螺纹

代码	m5	m6	m8	m10	m12	m14
尺寸	m5*0.8	m6*1	m8*1.25	m10*1.5	m12*1.75	m14*2

英制螺纹 (g螺纹为55度圆柱非螺纹密封管螺纹)

代码	01	02	03	04	06
尺寸	g1/8"	g1/4"	g3/8"	g1/2"	g3/4"
称呼	1分牙	2分牙	3分牙	4分牙	6分牙

技术参数

使用流体	空气 (无其它气体和液体)	
使用压力范围	0 ~ 150psi	0 ~ 10.2kgf/cm ²
负压	-29.5in hg	(0 ~ 1.0mpa) -750mmhg
使用温度范围	32~140 ° f	(-750torr) 0~60

本产品的加工定制是是，公称通径是16（mm），品牌是BOURI，型号是KA-03，材质是铜，连接形式是内螺纹，用途是止回，驱动方式是气动，零部件及配件是阀体，标准是国标，外形是微型，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，适用介质是空气，形态是隔膜式