JUT2-10 接线端子 冲压端子 绝缘端子 接地端子

产品名称	JUT2-10 接线端子 冲压端子 绝缘端子 接地端子
公司名称	合肥市沃炼工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:saipwell/赛普 型号:JUT2-10
公司地址	中国 浙江 温州 仙岩镇河口塘工业区
联系电话	86 021 33050667-8083 15002157027

产品详情

厂家供应jut2-10接线端子 冲压端子 绝缘端子 接地端子

jut2组合型接线端子系列产品具有下列实用特征：

◇外壳黄色尼龙pa66，里面钢框架，螺钉也是钢的

◇端子具有通用安装脚能方便快速的安装在u型导轨ns35及g型导轨ns32上；

◇封闭型的螺钉引导孔即方便螺丝刀操作，又可防止螺旋松后跌落机外；◇对多个截面的端子配备了通用附件，如：端板、分组隔板、隔片等；◇绝缘外壳采用机械强度高，电气特性好，弹性极佳的进口工程塑料--聚酰胺(尼龙)66；◇顶部二端采用白色标记系列，可实现统一标

产品实拍图:

机械性能参数：

厚度/宽度/端板厚度 (mm)	10/42/1.5
高度(ns 35:7.5/ns 35:15/ns 32) (mm)	47.5/55/52
螺纹公称直径(mm)	m4
扭矩(n*m)	1.4~1.6
导线剥线长度(mm)	12
压线范围	
刚性导线(mm2)	1.5~10

柔性导线(mm2)	2.5~10
美规导线(awg)	20~6

电气性能参数：

额定电压/额定绝缘电压 (v)/(v)	800/800
最大额定工作电流/截面积(a)/(mm2)	57/10
额定脉冲耐受电压/污染等级 (kv)/-	8/3
过电压类别/绝缘材料组别	iii/i

端子&附件：

端子(可安装于ns 35/7.5、ns35/15、ns 32导轨上)	jut2-10
端板	g-jut2-4/10
中心联络件(用于端子中央，实现相邻端子横向连接，螺钉头 带绝缘圈(可选)，常用2位、3位、10位)	jq2-10 jq3-10 jq10-10
跨接联络件(10位，可分，带10颗螺钉，可形成跳过某些 端子的跨接)	jsq10-10
绝缘隔片(用于相邻桥接件的电气隔离)	ts2.5/35
分组隔片(用于端子间的视觉及电气隔离，厚1.5mm)	tw4/10
标记条(可供横向和竖向两种字体，10位)	dek5
终端固定件(标记夹和标记条可卡在其上面进行标示，另 对端子排起固定作用)	e/2

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是JUT2-10，应用范围是电源，种类是端子(terminal)，接口类型是IDC，支持卡数是多合一，读卡类型是CF，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，绝缘体材质是PA，线长是12（mm）