

PCB板插件流水线 自动插件流水线 手动插件流水线 插件线 4800元

产品名称	PCB板插件流水线 自动插件流水线 手动插件流水线 插件线 4800元
公司名称	东莞市永邦自动化材料配件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 尺寸:2800*450 电源电压:220v
公司地址	东莞市寮步镇寮步社区沿江南路38号
联系电话	13688982980

产品详情

永邦公司位于广东东莞，全国有多家经销商，产品自主开模具生产。品质卓越。属下有多间配件加工厂，有多家代理商，交货准时，选择永邦=选择成功。

1.1. 线体规格为：l2400mm × w1200mm × h0.70mm

2.1. 壹套3m/4800元

3.1. 支承架：采用40mm × 40mm × 1.5mm方管及40mm × 40mm × 3mm角钢组合焊接制作。

3.2. 工作台板：采用18mm厚优质夹板制作，表面加贴防静电胶皮，t18胶条包边。

3.3. 控制动力：铝合金插件导轨链速及pcb板宽度调节,均采用一台90w（60w）的优质小型减速马达及控制开关按钮来调节安装于线体两边的头部，并配一套专用调节底座装置。

3.4. 链条：采用专用插件线尼龙链条，两侧不锈钢，即保证产品在运行时不受污染，又加强了其强度。

3.5. 灯棚架：采用40 × 30mm × 1.5mm方管组合焊接制作，在灯棚两边连通安装40w单支光管支架及40w光管，在灯棚架的两边各安装一路元件盒架。

3.6. 工作电源：在工作台底下每米水平安装稳不落两位窄版插座1个，全线连通安装。

3.7. 工艺卡：在照明灯架中间安装一路工艺卡板，卡板导轨选用h型成品铝材制作，每个工位配一块300m × 400mm绿色亚克力板。

3.8. 二层台：采用15mm厚优质夹板表面贴白色防火板，木线包边，安装于照明灯架，宽度为300mm。

3.9. 插件轨道：采用专用插件工业铝材并用精密车铣床加工的调整器及小型电机进行调节，最大调节度为300mm左右。

3.10.助焊剂装置：在插件轨的尾部台板底下安装一套助焊剂自动喷头，采用光电眼自动控制，喷流量可调。

3.11. 气管：采用4分镀锌管制作，安装在支承架中间，安装二个三通加快换接头作为出气口。

3.12.全线金属表面喷塑处理（除镀锌管及配件），颜色为电脑色。

公司创建人通过十多年的实践、积累了丰富的行业专业生产经验，组建了一支高素质、高效率、专业专注于行业发展的团队。为贵司所需精心付出专业技能。公司自成立以来‘以客户为中心、经品质发展、以效率为生命、以市场为导向’真诚服务，拓展创新、稳中求发展、依靠强大的信息资源获得国内外客户的信任与支持，诚信、质优、低价服务于生产型企业，竭诚欢迎每一位新老客户的咨询，永邦铝业愿做您值得信赖的商业伙伴，与您精诚合作，力争让您公司的生产采购成本下降，认识永邦、与永邦携手共发展，是您明智的选择...

地址：东莞市寮步沿江路38号 联系电话：15876458810/13688982980/13686182981

销售电话：0769-38989282、38989283

图片传真:0769-81254815

全国销售热线：400-090-2980

业务qq：780072979

780072980

780072981

2369127980

1265551618

本产品的加工定制是是，尺寸是2800*450，电源电压是220v，功率是60W，品牌是永邦，型号是D80-3000，用途是PCB板插件，重量是100kg，自动手动是自动