

# 台安变频器 S310-2P5-H1BCD 单相220V 0.4KW变频器

产品名称	台安变频器 S310-2P5-H1BCD 单相220V 0.4KW变频器
公司名称	广州凌恒贸易有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:恒功率 品牌:Taian/台安 产品系列:S310
公司地址	广州市黄埔区石化路195号万科商业大厦516、616室
联系电话	020-82493003

## 产品详情

n2-series台安变频器,台安变频器维修

n2-series变频器taian变频器

n2

台安变频器泛用型n2-series:220v单/三相 ( 0.4kw-2.2kw ) 380v三相(0.75kw-22kw)

台安变频器简易型e2-series:220v单/三相 ( 0.4kw-2.2kw ) 380v三相(0.75kw-2.2kw)

台安变频器电流矢量型v2-series:220v单/三相 ( 1.5kw-2.2kw ) 380v三相(0.75kw-22kw)

台安变频器sv300系列:220v单相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-55kw)

广州市力恒机电科技有限公司主营产品：台安变频器、海利普变频器、东元变频器、台达变频器、爱德利变频器。lg变频器。变频器操作面板、sanch计数器、莱茵码表、台德计数器、慷达计数器、琦胜计数器。台安plc/文本/伺服/逻辑控制器、铝壳刹车电阻、制动电阻。变频器维修。（专做批发，品质保证，价格优惠）额定电压、功率范围：220v单/三相（0.2kw-2.2kw）380v三相(0.75kw-2.2kw)特点：

- 输出频率最大200hz
- 可手动设定转矩提升

- 6条固定v/f曲线
- 全系列内建滤波器
- 过载保护150%/1分钟
- 2点多功能输入点，可设定段速1（sp1）/段速2（sp2）/点动/外部急停/外部遮断/reset
- 全面的保护特性

台安e2变频器广泛应用于输送带,流水线,自动门,电子设备,食品机械,农业机械等轻载小型自动化设备上,产品型号有:e2-2p2-h1,e2-2p5-h1a,e2-2p5-h1n,e2-201-h1a,e2-201-h1n,e2-202-h,e2-203-h,e2-401-h3,e2-402-h3,e2-403-h3

代理台安sv300/n310/e2/n2/e310变频器n2-series变频器taian变频器e2系列简易型交流变频器输出功率范围0.2kw~2.2kw 体积超小,操作更简单可滑轨(din rail)安装(选购)标准规格:(e2系列)1、相数,电压,频率:单相100-120v(-15%~+10%)单相200-240v(-15%~+10%)三相200-240v+10%-15%三相380-480 50/60hz±5%最大适用电动机容量(kw)单相110v 单相220v 三相220v 三相380v了解产品n2系列泛用型交流变频器标准规格:(n2系列)1、相数,电压,频率:单相200-240v±10%三相200-240v±10%三相380-480v±10% 50/60hz±5%2、过载电流额定:额定输出电流的:2.3-87a3、额定频率:50,60hz4、最高输出频率:参数设定可对应至200hz相应型号:(0.4kw~22kw)最大适用电动机容量(kw)三相220v 三相380v 单相220v

联系电话020-83694350 82493830 梁生

现货供应台湾台安变频器n2-series变频器taian变频器台安变频器n2系列-泛用型额定电压、功率范围:220v单/三相(0.4kw-22kw)380v三相(0.75kw-22kw)特点:1、体积小,低噪音2、全领域侦测保护功能3、8段速控制及7段可程序重复运转4、具rs232/rs485通讯功能5、ce/ul/cul/ctick认证通过6、具nema4保护等级(订制品)台安变频器e2系列-简易型n2-series变频器taian变频器额定电压、功率范围:220v单/三相(0.4kw-2.2kw)380v三相(0.75kw-2.2kw)特点:1、体积超小,操作更简单2、可滑轨(dinrail)安装(选购)3、ce/ul/cul/c-tick认证通过4、具ip65保护等级(订制品)5、现场总线接入通用型变频器-n2系列:代理台安sv300/n310/e2/n2/e310变频器n2-series变频器taian变频器e2系列简易型交流变频器输出功率范围0.2kw~2.2kw 体积超小,操作更简单可滑轨(din rail)安装(选购)标准规格:(e2系列)1、相数,电压,频率:单相100-120v(-15%~+10%)单相200-240v(-15%~+10%)三相200-240v+10%-15%三相380-480 50/60hz±5%最大适用电动机容量(kw)单相110v 单相220v 三相220v 三相380v了解产品n2系列泛用型交流变频器标准规格:(n2系列)1、相数,电压,频率:单相200-240v±10%三相200-240v±10%三相380-480v±10% 50/60hz±5%2、过载电流额定:额定输出电流的:2.3-87a3、额定频率:50,60hz4、最高输出频率:参数设定可对应至200hz相应型号:(0.4kw~22kw)最大适用电动机容量(kw)三相220v 三相380v 单相220v

联系电话020-83694350 82493830 梁生

现货供应台湾台安变频器n2-series变频器taian变频器台安变频器n2系列-泛用型额定电压、功率范围:220v单/三相(0.4kw-22kw)380v三相(0.75kw-22kw)特点:1、体积小,低噪音2、全领域侦测保护功能3、8段速控制及7段可程序重复运转4、具rs232/rs485通讯功能5、ce/ul/cul/ctick认证通过6、具nema4保护等级(订制品)台安变频器e2系列-简易型n2-series变频器taian变频器额定电压、功率范围:220v单/三相(0.4kw-2.2kw)380v三相(0.75kw-2.2kw)特点:1、体积超小,操作更简单2、可滑轨(dinrail)安装(选购)3、ce/ul/cul/c-tick认证通过4、具ip65保护等级(订制品)5、现场总线接入通用型变频器-n2系列:n2-2p5/201n2-202/401/402n2-203/205/403/405n2-208/210/408/410n2-215/220/230/415/420/430

联系电话020-83694350 82493830 梁生

特价批发供应n2-403-m3三相380v, 2.2kw 3948n2-201-h台安变频器n2-series变频器taian变频器

## 一、n2系列通用变频器

二、应用功能强, 保护功能齐全; 体积小, 噪音低; 操作容易, 设定简单; 具rs232/rs485通讯功能型号功能价格n2-2p5-h单/三相220v, 0.4kw 1879n2-201-h单/三相220v, 0.75kw 2037n2-202-m单/三相220v, 1.5kw 2594n2-203-m单/三相220v, 2.2kw 3329n2-401-m3三相380v, 0.75kw 3063n2-402-m3三相380v, 1.5kw 3275n2-405-m3三相380v, 3.7kw 4747n2-408-m3三相380v, 5.5kw 6587n2-410-m3三相380v, 7.5kw 7283n2-415-m3三相380v, 11kw 10502n2-420-m3三相380v, 15kw 12229n2-430-m3三相380v, 22kw 15902特价供应台安变频器e2系列简单变频器

三、e2系列-简易型交流变频器输出功率范围0.2kw ~ 2.2kw体积超小,操作更简单可滑轨(din rail)安装(选购) ce/ul/cul/c-tick认证通过具ip65保护等级(订制品)e2-2p2-h1单相220v, 0.2kw 1615e2-2p5-h1单相220v, 0.4kw 1744e2-201-h单相220v, 0.75kw 1890e2-202-h单/三相220v, 1.5kw 2386e2-203-h单/三相220v, 2.2kw 3063e2-401-h3三相380v, 0.75kw 2818e2-402-h3三相380v, 1.5kw 3013e2-403-h3三相380v, 2.2kw 3632

联系电话020-83694350 82493830 梁生

## 台安变频器代理商n2-series变频器taian变频器

广州力恒为台湾台安代理商, 广州区域重点分销商, 最低的价格、最快的交货、最优的服务, 全面提供技术解决方案, 是专业代理销售国产及进口优质变频器的公司, 公司长期销售的台安系列变频器有很好的价格优势.n2系列-泛用型交流变频器输出功率范围0.4kw ~ 22kw体积小, 低噪音全领域侦测保护功能8段速控制及7段可程序重复运转具rs232/rs485通讯功能ce/ul/cul/c-tick认证通过具nema4保护等级(订制品)e2系列-简易型交流变频器输出功率范围0.2kw ~ 2.2kw体积超小,操作更简单可滑轨(din rail)安装(选购) ce/ul/cul/c-tick认证通过具ip65保护等级(订制品) 新一代e310系列小功率矢量控制变频器, 其功率范围在0.2-2.2千瓦, 该系列最大特点就是具向量控制、外观精巧功能齐全。n310产品系列矢量控制模式输出频率范围0.1~650hz输出功率范围0.4kw ~ 55kw内建控制plc程序功能pid、摆频功能内建定位编码器信号输入3.7kw含以下机种可滑轨(din rail)安装15kw含以下机种制动晶体管可建可与pc/pda通信现场总线接入我公司全体员工竭诚欢迎配套厂家和工控领域的企业来电来函洽谈!

现货特价供应台安变频器n2-series.n2-2p5-h.n2-201-h,n2-202-h,n2-203-h

广州市力恒机电科技有限公司主营产品: 台安变频器、海利普变频器、东元变频器、台达变频器、爱德利变频器。lg变频器。变频器操作面板、sanch计数器、莱茵码表、台德计数器、慷达计数器、琦胜计数器。台安plc/文本/伺服/逻辑控制器、铝壳刹车电阻、制动电阻。变频器维修。(专做批发, 品质保证, 价格优惠) 矢量控制模式输出频率范围0.1~650hz输出功率范围 0.4kw ~ 55kw内建控制plc程序功能pid、摆频功能内建定位编码器信号输入3.7kw含以下机种可滑轨(din rail)安装15kw含以下机种制动晶体管可建可与pc/pda通信, 现场总线接入。标准规格: (sv300系列) 广州市力恒机电科技有限公司一级代理销售台安变频器, 台安变频调速器, 台安交流马达驱动器, e2变频器, n2变频器, v2变频器, ev3变频器, sv3变频器, s310变频器, e310变频器, n310变频器, t-verter变频器, n2-series变频器, taian变频器, ndop-01显示器, ndop-02操作面板, 15989257837吴小姐台安变频器维修, 台安变频器配件, 台安变频器

面板,台安变频器cpu板,台安变频器控制板,华南区台安变频器销售维修服务中心.台安e2,n2,v2,ev3,sv3,s310,e310,n310系列/台安e2变频器--简易型:220v单/三相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-2.2kw)台安n2变频器--泛用型:220v单/三相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-2.2kw)台安v2变频器--电流矢量型:220v单/三相(1.5kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-2.2kw)台安ev3变频器--高性能小型:220v单相(0.2kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-3.7kw)台安sv3变频器--通用矢量型:220v单相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-55kw)台安s310变频器—小功率变频器:220v单相(0.4kw-1.5kw) 台安e310变频器--通用变频器:220v单/三相(0.4kw-1.5kw) 380v三相(0.75kw-3.7kw)台安n310变频器--矢量变频器:220v单/三相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-160kw)1、相数,电压,频率:单相200-240v+10%-15%三相200-240v+10%-15%三相380-480 50/60hz ± 5%2、过载电流额定:额定输出电流的:2.3-130a3、额定频率:50,60hz4、最高输出频率:参数设定可对应至200hz相应型号:(0.4kw~55kw)020-82493830最大适用电动机容量(kw)三相220v三相380v 单相220v 0.4 sv300-2p5-h3 sv300-2p5-h1 0.75 sv300-201-h3 sv300-401-h3 sv300-201-h1 1.5 sv300-202-h3 sv300-402-h3 sv300-202-h1 2.2 sv300-203-h3 sv300-403-h3 sv300-203-h3 3.7 sv300-205-h3 sv300-405-h3 5.5 sv300-208-h3 sv300-408-h3 7.5 sv300-210-h3 sv300-410-h3 11 sv300-215-h3 sv300-415-h3 15 sv300-220-h3 sv300-420-h3ev3系列输出功率范围0.2kw~2.2kw可导轨(din rail)安装(选购)标准规格:(ev300系列)13728408583梁生1、相数,电压,频率:单相100-120v(-15%~+10%)单相200-240v(-15%2、最高输出频率:参数设定可对应至200hz相应型号:(0.2kw~2.2kw)0.2 ev3-1p2-h1 ev3-2p2-h1 ev3-2p2-h3 0.4 ev3-1p5-h1 ev3-2p5-h1 ev3-2p5-h3 0.75 ev3-101-h1 ev3-201-h1 ev3-201-h3 ev3-401-h3 1.5 ev3-202-h1 ev3-202-h3 ev3-402-h3 2.2 ev3-203-h1 ev3-203-h3 ev3-403-h3e2系列简易型交流变频器输出功率范围0.2kw~2.2kw体积超小,操作更简单可滑轨(din rail)安装(选购)标准规格:(e2系列)1、相数,电压,频率:单相100-120v(-15%~+10%)单相200-240v(-15%~+10%)三相200-240v+10%-15%三相380-480 50/60hz ± 5%最大适用电动机容量(kw)单相110v 单相220v 三相220v 三相380vn2系列泛用型交流变频器标准规格:(n2系列)1、相数,电压,频率:单相200-240v ± 10%三相200-240v ± 10%三相380-480v ± 10% 50/60hz ± 5%2、过载电流额定:额定输出电流的:2.3-87a3、额定频率:50,60hz4、最高输出频率:参数设定可对应至200hz相应型号:(0.4kw~22kw)最大适用电动机容量(kw)三相220v 三相380v 单相220v

本产品的应用范围是恒功率,品牌是Taian/台安,产品系列是S310,型号是S310-2P5-H1BCD,额定电压是单相AC220(V),适配电机功率是2.2(kW),滤波器是内置滤波器,直流电源性质是电压型,控制方式是V/F开环,供电电压是低压,电源相数是三相,输出电压调节方式是PWM控制,外型是塑壳,营销方式是代理