

呼吸阀 接管呼吸阀 压力真空泄放阀 (接管) 压力真空释放阀

产品名称	呼吸阀 接管呼吸阀 压力真空泄放阀 (接管) 压力真空释放阀
公司名称	精凯 (天津) 阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:60 () 材质:碳钢
公司地址	天津市东丽区金钟街道赵沽里村
联系电话	13672198127

产品详情

压力/真空泄放阀 (接管)

1300系列

finekay®具有管道排放特点的压力/真空释放阀1300型压力/真空释放阀用于释放压力和真空，这需把水蒸气排放掉。散发的水蒸气通过一个法兰出口连接排放出去，这提升了防火装置的安全性。1300型压力/真空释放阀具有finekay®公司特制的“气垫”底座。作为标配的fep底座隔板，其性能超越，可减少由于树脂蒸汽和环境湿度引起的沾粘。

1300a型压力/真空释放阀有一个自动排液的外罩和滴油圈，使底座表面不接触冷凝物和结冰。这种设计也防止了由于阀门的粘合和堵塞而引起的压力或真空的增加。如有需要，此设备可用buna-n, viton和其它膜片。如用在封罐或其它类型的安装上而需要更高的配置时，1300b型压力/真空释放阀可受载弹簧。为确保底座表面的正确校直，设备里有一个周边导向和中心稳定性的杆。

特征：

能够在接近储罐最大允许工作压力下操作，提高了程序 操作范围

阀座泄露最小化防止短时排放，保护了油罐产品

|缩小阀操作范围（从密封到完全开启），使油罐工作范围 最大化，减少了蒸汽排放

稳定升程满足了工艺程序的通风要求

阀座泄露减少，低过压及接近于零排污等特征实现了工艺过程保护，产品损耗最小化及更好的油罐防腐蚀维护。

材料：使用铝，碳素钢和不锈钢

本产品的介质温度是60（ ），工作压差是0，材质是碳钢，品牌是Finekay，型号是1300A，产品别名是接管呼吸阀，适用范围是储罐，连接形式是法兰，类型(通道位置)是二通式，流动方向是双向，驱动方式是蒸汽，用途是呼吸，适用介质是蒸汽，压力环境是低压，规格是50mm-300mm