

【配电柜】AGGD交流低压配电柜

产品名称	【配电柜】AGGD交流低压配电柜
公司名称	曲靖泰力电器商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安德利、上海华通 型号:AGGD 额定电流:400~3150 (A)
公司地址	中国 云南 曲靖市麒麟区 麒麟区双龙巷
联系电话	86 0874 8983255 13529873161

产品详情

品牌	安德利、上海华通	型号	AGGD
额定电流	400~3150 (A)	短路关合电流	15~50 (KA)
壳体防护等级	IP23D	外形尺寸	1000 × 600 × 2200 (mm)
产品认证	CCC		

产品概况

aggd型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50hz，额定工作电压380v，额定工作电流3150a的配电系统，做为动力、照明及配电设备的电能转换，分配与控制之用。aggd型交流低压配电柜是根据能源部主管上级与广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关更新换代产品使用。本产品符合：iec60439.1—1999《低压成套开关设备和控制设备》gb7251.1—2005《低压成套开关设备和控制设备》产品使用条件1、周围空气温度不高于+40℃；不低于—5℃，24h以内平均温度不得高于+35℃。2、产内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过2000m.3、周围空气相对湿度在最高温度为+40cc时不超过50%，在较低的温度时允许有较大的相对湿度。删如+200c时为90%)应考虑到由于温度变化可能会偶然产生凝露的影响。4、设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。5、设备应安装在无剧烈震动和：中击的地方，以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。6、用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。开关柜技术参数