

灌胶防水双绞线传输器电感，滤波电感，传输电感...

产品名称	灌胶防水双绞线传输器电感，滤波电感，传输电感...
公司名称	深圳市京泉和电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:滤波 种类:磁环电感 品牌:simonsen123
公司地址	深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路中熙ECO国际8栋404-405
联系电话	0755-26749363 13714059746

产品详情

1. 产品名称：双绞线电感

产品编号：simonsen123 wjci-344d-150mh

安装方式install:直插式或卧式安装；

2.特点characteristic:pcb焊接，套管密封，使用时间长，使用简单方便耐用，本产品采用高磁导率磁环多线并行绕制，主要为远距离视频传输信号滤波，抗干扰，本产品为成对使用，即接收与传输，使视频信号清晰，明亮，无波纹并广泛应用于安防视频领域。

3. 尺寸size (mm)

4. 绞性能参数:performance pedigree

产品型号	电感量	变比	q值	直流电阻	测试条件及仪器	脚位图
product no wjci-344d-150mh	150~220mh	turns 1:1	9~20	?? 2.35	1khz/0.3v	2 1
I1-2=I4-3						

						3
						4
wjci-344d-400mh	350~500mh	1:1	9~20	5.9	1khz/0.3v	2
I1-2=I4-3						1
						3
						4

5. 安全性参数 safe :

耐压(绕组与绕组) : ac 200v/2ma/60sec;

绝缘电阻 : 100m Ω /500v dc;

阻燃 : 符合ul94-v0标准; 环保符合欧盟rohs要求并通过sgs rohs测试 ;

使用环境:-40 ~+85 相对湿度 95%;

工作频率:1khz~2mhz。

本产品的应用范围是滤波, 种类是磁环电感, 品牌是simonsen123, 型号是WJCI-344D-450mH, 封装形式是环氧树脂电感, 绕线形式是多层乱绕式, 导磁体性质是磁芯, 磁芯形状是帽形, 工作频率是高频, 安装方式是卧式, 骨架材料是胶木, 电感量是400~500mH, 额定电流是0.02 (mA)