

国产电子管7T69 7T69

产品名称	国产电子管7T69 7T69
公司名称	东莞市茶山恒宇包装机械经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 2700.00 型号:7T69 适用鞋型:压花、压商标
公司地址	中国 广东 东莞 茶山镇孙屋明德二街
联系电话	86-076986175912 13543213882

产品详情

该型电子管可与日本公司生产的7t69rb型电子管互换使用。

特性参数			
灯丝电压	12.6v	灯丝电流	35a
跨导(ia=0.8a)	13ma/v	放大系数	21
极间电容	栅极—阳极	13pf	
	栅极—阴极	18pf	
	阳极—阴极	0.7pf	
最高工作频率	110mhz	最大高度	240mm
最大直径	127mm	重量	2.8kg
安装方式	垂直安装	冷却方式	强迫风冷
最小风量	7m3/min	最小静压	343pa
进风口空气最高温度	45	电极封接处最高温度	250
阳极外表面最高温度	250		
极限运用状态(c类电报)射频功率放大器或振荡器			
	连续使用		间断使用
阳极直流电压(kv)	8		8
阳极电流(a)	2		2
栅极直流电流(a)	0.5		0.6
阳极耗散(w)	4500		5500
栅极耗散(w)	150		230
典型工作状态(振荡数值)			
	连续使用		间断使用
阳极直流电(kv)	6		7
阳极直流电流(a)	1.6		1.8

阳极输出功(kw)	7.1	9	10	
栅极直流电(ma)	250	320	310	
栅极阻抗()	3500	3500	4000	

本产品的建议零售价是 ¥ 2700.00，型号是7T69，适用鞋型是压花、压商标，用途是熔接、封口