

全自动高周波机，高周波 10（KN）

产品名称	全自动高周波机，高周波 10（KN）
公司名称	中山市三乡镇华联包装机械经销部
价格	面议
规格参数	工作压力:10（KN） 工作台与压板距离:250（mm） 品牌:华联
公司地址	中山市三乡镇新圩村金湾路22号首层B卡
联系电话	13590702163 13925312354

产品详情

适用于pet、apet、pp、pvc等各种环保塑胶片材压线切边折盒及各类双面吸塑包装、吸塑压纸卡包装、电脑包，手机套，医用包装，皮具、鞋材，cd袋等产品熔接并切边生产。

我厂自产自销各类高周波机，pet熔断机，高频感应机，超声波机，pet/pvc柔软线折盒机，吸塑热合机等包装机械，产品规格齐全，质优价平，售后服务完善，并可订做各类大型非标准自动化机器。配套制作各类模具，代客打样、加工、出租、维修同类机器一条龙服务。长久以来获得广泛客户的好评。在广大客户的支持下，我厂已成为一般纳税人，可为有需要的客户开17%增值税票。

适用范围：

我厂机械广泛运用于各类鞋材、皮具、电子、五金、玩具、家电、文具、日用品、化妆品等产品吸塑包装和各类皮具、鞋材、服装等产品压花生产以及塑胶、塑料、布类、文具等产品焊接生产。

机械特点：

- 1、27.12mhz国际标准工业波段
- 2、高灵敏火花保护电路，因产生火花而自动断开高周，使模具不受损坏
- 3、日本“omron、fuji、toshiba”台湾“ckc”等名厂配件
- 4、功率输出范围2.5kw-50kw任选

hl系列高周波熔接机参数表：

机型	hl-4000t	hl-5000ta	hl-5000s/a	hl-8000ta	hl-8000a	hl-8000w
项目						
高周输出	4000w	5000w	5000w	8000w	8000w	8000w
电源输入	7kva	8kva	8kva	12kva	12kva	12kva
电源电压	220v或380v 50hz-60hz					
振荡周率	27.12mhz或40.68mhz					
整流器	矽二极管					
加压方式	脚踏或气动或油压		气动			空油压
振荡管	7t62rb	7t85rb	7t85rb	7t69rb	7t69rb	7t69rb
定盘尺寸	350*700	350*700	400*600	400*600	600*800	400*600
上下电极间隔	220	220	250	220	250	160
机械尺寸	1720/1100/1450	1720/1100/1500	1720/660/1730	1810/1230/1520	1000/720/1860	2100/1200/2080
机构活动距离	60	60	175	60	200	110
机器重量	300kg	300kg	400kg	450kg	500kg	1500kg

本产品的工作压力是10（KN），工作台与压板距离是250（mm），品牌是华联，型号是HL-8000，电压是380（V），电动机功率是8（kw），工作行程是250（mm），重量是1200（kg），售后服务是保修一年，规格是5kw,8kw,10kw...