【变电站】【变电箱】AYB*高压/低压预装式变电站

产品名称	【变电站】【变电箱】AYB*高压/低压预装式变电站
公司名称	曲靖泰力电器商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安德利、上海华通 型号:AYB□
公司地址	中国 云南 曲靖市麒麟区 麒麟区双龙巷
联系电话	86 0874 8983255 13529873161

产品详情

品牌	安德利、上海华通	型号	AYB□
额定电流	高压电器(200~630)、低压电器(100~3000)（A）	冲击耐受电压	高压电器(12.5×4)、变压器(400)、低压电器(63)（KV）
壳体防护等级	IP23D	重量	根据方案和所选高低压开关设备及变压器而定（kg）
产品认证	CCC		

产品概况

ayb口—12/0.4kv系列预装式箱式变电站，是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置，用于城市高层建筑、城乡建筑、豪华别墅、广场公园、居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田以及临时施工用电等场所，作配电系统中接受和分配电能之用。 该系列预装式箱式变电站，具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点，与常规土建式变电站相比，同容量的箱式变电站占地面积通常仅为常规变电站的1/1 0—1/5，大大减少了设计工作量及施工量，减少了建设费用。在配电系统中，可用于环网配电系统，也可用于双电源或放射终端配电系统，是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。本产品符合:

gb/t17467—1998《高压/低压预装式变电站》 sd320《箱式变电站技术条件》。产品使用环境:1.海拔高度：1000m及以下;2.环境温度：-25°C~+40°C，24h周期内平均温度不超过+35°C;3.风速:不超过35m/s；4.空气相对湿度:不超过90%(+25°C)；5.地震水平加速度：不大于0.4m/s2，垂直加速度不大于是0.2m/s2;6.使用地点，不应有导电尘埃及对金属、绝缘有害的腐蚀性、易燃、易爆的危险品;7.安装地点无剧烈震动，垂直斜度不大子3度。注:特殊使用条件，订货时与我公司协商解决。主要技术参数: