

# 宇电 固态继电器 电压

产品名称	宇电 固态继电器 电压
公司名称	鼎焰能源科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:电压 品牌:宇电 型号:固态继电器
公司地址	上海市嘉定区江桥路32号
联系电话	86-021-34010075 15021179561

## 产品详情

鼎焰能源科技（上海）有限公司，咨询电话：021-34010075，18918669925，13795410077，

qq：2689802405

耐高压、干扰小、高可靠、低功耗固态继电器

厦门宇电生产的ssr系列小型固态继电器，采用高端继电器使用的恒流驱动线路，典型驱动电流恒定在5~6ma，功耗低且可靠性高；配合光电耦合过零触发器，具有对电网干扰小，绝缘耐压高的优点，输出采用压敏电阻吸收电网的尖峰电压，漏电流小并能长期可靠实用。 控制输入电压：3v~32v 控制输入电流：8ma 关断电压：1.2v 控制方式:过零触发 通态压降：1.2v 漏电流：2ma 反应时间：<10ms 安置方式：螺栓固定

绝缘强度：2500v 绝缘电阻：100m 电压指数上升率dv/dt：500vus 工作指示: led灯 工作温度：-20 ~ 80 壳体：阻燃、绝缘 重量：85克

型号 额定电流 额定工作电压ssr12 12a 24~240vacssr15  
15a 24~240vacssr20 20a 24~240vacssr25  
25a 24~240vacssr40 40a  
24~240vacssr40h 40a 24~415vac

注：可选配散热器，型号规格如下：sr-50散热器（适配实际使用50a电流以下可控硅及固态继电器，自然

冷却)。sr-75散热器（适配75a电流以下自然冷却可控硅，及160a以下风冷可控硅）。

本产品的应用范围是电压，品牌是宇电，型号是固态继电器，触点负载是 1.2V，触点切换电流是 2mA，触点切换电压是 1.2V，触点形式是过零触发，额定电流是 8mA，额定电压是3V~32V，防护特征是1，线圈电源是1，线圈功率是1