

## 2.0mm间距 双排弯排针排母 双弯插针 双排贴片排针

产品名称	2.0mm间距 双排弯排针排母 双弯插针 双排贴片排针
公司名称	东莞市韩晶电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HJ 型号:pitch2.00mm系列3
公司地址	东莞市桥头镇田新社区商业街60号
联系电话	13712896873 13751281893

### 产品详情

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

排针：连接器的一种，英文名称：pin header。这种连接器广泛应用于电子、电器、仪表中的pcb电路板中，其作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，起到桥梁的功能，担负起电流或信号传输的任务。通常与排母配套使用，构成板对板连接；或与电子线束端子配套使用，构成板对线连接；亦可独立用于板与板连接。由于不同产品所需要的规格并不相同，因此排针也有多种型号规格，按电子行业的排针连接器标准分类：根据间距大致可分为2.54mm，2.00mm，1.27mm，1.00mm，0.8mm五类根据排数有单排针，双排针，三排针等；根据封装用法则有贴片smt（卧贴/立贴），插件dip（直插/弯插）等。

韩晶电子有限公司是排针排母、轻触开关、拨动开关、usb等产品专业生产加工的个体经营企业。

韩晶电子有限公司拥有完整、科学的质量管理体系，产品符合欧盟'rohs'标准。产品由设计到工模制作到完成，均有经验丰富的技术员直接参与，确保质量，业务精益求精。在品质控制方面，本厂严格执行iso品质体系，产品从iqc来料检查，到ipqc生产巡查，再到oqc出货检测和成品qa。层层把关，确保质量及对客户服务之承诺。韩晶电子有限公司的产品广泛用于玩具、收录机、复读机、应急灯、电视机、按摩器、电脑、卡拉ok、dvd机等产品上。目前为多家港资企业提供产品，后续还在为多家企业开模，开发新产品。对于产品的研发，我们更是不遗余力。不断发展新产品，以配合最新的电子产品市场需求趋势。欢迎各界朋友莅临韩晶电子有限公司参观、指导和业务洽谈！

规格说明:

电气特性:

1.额定电流：1.0a/contact terminal

2.额定电压：30v dc

3.接触阻抗: 30 milliohms max

4.耐电压: 500 v ac at sea level

5.绝缘阻抗:1000mega ohms min

物理性能:

1.插拔力：mate force:3.0kgf(max) unmate force:0.7kgf(min)

2.端子保持力：0.5kgf(min)

原材料:1.塑胶:housing: hign temperature tnermaplastics,

ul 94v-0 pbt white/black

2.端子:contact:copper alloy c2680

3.外壳:shell: copper alloy c2680/spcc

电镀:finish:

1.端子:contact: piated gold in mating area;tin on solder talls

2.外壳:shell:nickel plating

本产品的加工定制是是，品牌是HJ，型号是pitch2.00mm系列3，应用范围是背板，种类是排针/排母/排线，接口类型是AC/DC，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是阻燃/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是铜，绝缘体材质是PA6T，芯数是1-100P，针数是1-100P，线长是10（mm）