

405nm20mW蓝紫色光激光模组 点状定位灯发射管

产品名称	405nm20mW蓝紫色光激光模组 点状定位灯发射管
公司名称	中山市飞线光电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:FSHINE 型号:FS-MA340520D-A
公司地址	广东 中山市 坦洲镇第一工业区腾云路20号1栋
联系电话	076087805985 18933303058

产品详情

【中山市飞线光电有限公司】:可根据客户的特殊要求研发设计加工各类激光模组、激光器，提供激光系统应用和特殊用途的oem和odm，欢迎新老客户联系订购！

(温馨提醒：网上的标价只作参考，具体产品价格请与业务咨询，给您带来不便，敬请谅解。)

【产品规格参数说明】：

尺寸： 10×30mm (另有 6×10mm， 8×17mm， 9×25mm， 10×22mm， 10×30mm， 12×50mm，及其它尺寸可定制)

材质：铜或铝(可选)

表面处理/颜色：黄铜本色、黑色(氧化雾黑)

使用寿命：连续输出,连续使用寿命>6000小时

输出波长：405nm/ ± 5nm

输出功率：<20mw (可按要求定制)

光斑形状/直径：椭圆形/最小光斑直径 1.0mm；10m处光点< 12mm(光斑可调可选)

电路控制：apc线路,(可订制ttl)

工作电压：dc=5.0-7.5v (3-24v可订制)

工作电流： $i < 80\text{ma}$

工作温度：-10 ~ + 50

贮存温度：-20 ~ + 70

用途：可用于仪器设备、医疗保健仪、军事、鉴伪安防、舞台灯光、工具、u盘、手机、投影教学翻页笔、温测（测距）仪、扫平仪、标线仪、水平尺、室内外装饰等产品中。

本产品的加工定制是是，品牌是FSHINE，型号是FS-MA340520D-A，种类是激光模块，波段范围是可见光，运转方式是连续式，激励方式是电激励式，工作物质是半导体，光路径是透过型外光路，输出形式是功率型，输出波长是405（nm），线宽是1（mm），属性是属性值