

CBB61 450v 3uf 聚丙烯电容

产品名称	CBB61 450v 3uf 聚丙烯电容
公司名称	乐清市容鑫电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:容鑫 型号:CBB61 介质材料:玻璃釉
公司地址	柳市镇环城东路后街工业区
联系电话	86-0577-62760255 13616827466

产品详情

电容器特点：具有损耗小、抗湿性强、电气性能优良、可靠性好、容量大、使用寿命长和良好的自愈性能。

capacitors features : with a small loss,anti-moist,excellent electrical performance,reliability,large capacity,long life and good self-healing properties.产品用途：适用于频率50hz(60hz)的交流电源供电的单相电机启动和运行，主要是电风扇、抽油烟机的理想配套组件，有助于单相交流电动机的起动和运转。另该产品也广泛由于节电设备中。capacitors use : appiied to starting and better working of single-phase motor in 50hz(60hz) ac electric power system. it is widely used for electric fan,range hood,air exchange fan,washing machine, and also power saver.

1、技术参数technical parameters :

容量 capacitance range	3 μ f
容量偏差 capacitance tolerance	\pm 5%
额定电压 rated alternate voltage	450vac
额定频率 rated frequency	50/60 hz
损耗角 dissipation factors	0.002 (1khz , 20)
使用温度 operating temp.	-40 ~ +85 or -40 ~ +70
外壳材料 case material	pbt, pp, aluminium, flammability class - ul 94 v -2, 750c (rti)
电介质 dielectric	polypropylene with self healing sh
绝缘电阻 insulation resistance	3000s
气候类别 weather category	40/85/21, 40/70/21
引出端电压 withstand voltage (terminal to terminal)	2 x rated voltage
引出端与外壳间电压 withstand voltage (terminal to case)	minimum 2000 v ac for 1 min.

参考标准ref. standard	iec - 252-1993
质量体系quality system	iso 9001 : 2008
认证证书approvals	cqc,ce
应用范围application	electrical motor, pump, washing machine, power saver

2、外形尺寸overall dimensions：特殊规格可以按照客户要求special specs are available on request

l × h × b (mm)	l × h × b (mm)	l × h × b (mm)
32 × 10 × 20	47 × 17.5 × 34.5	47 × 22 × 34.5
32 × 11 × 22	47 × 20 × 37.5	47 × 18 × 41
32 × 20 × 22	48 × 22 × 35	37 × 19 × 33
36 × 10 × 20	48 × 23 × 35	67 × 20 × 50
36 × 11 × 22	50 × 23 × 40	46 × 21 × 36
36 × 12 × 22	58 × 25 × 42	45 × 26 × 45
36 × 11 × 24.5	58 × 28 × 50	58 × 27 × 45
36 × 15 × 25	58 × 31 × 57	60 × 29 × 54
37 × 16 × 29.5	58 × 25 × 38	双俯耳double ear
37 × 13.5 × 24	59 × 28 × 40	45 × 15 × 40
38 × 13.5 × 24	59 × 30 × 40	46 × 18 × 41
38 × 15 × 25	59 × 41.5 × 50.5	46 × 22 × 44
38 × 17 × 28	60 × 30 × 53	47 × 17 × 30
38 × 18.5 × 29	无耳no ear	48 × 18 × 38
38 × 20 × 30	37 × 14 × 24	more info,please contact us
47 × 17 × 28	37 × 14 × 27	
47 × 20.5 × 33	37.5 × 15.5 × 26.5	
47 × 17 × 31	37 × 17 × 28.5	
47 × 22 × 35	47.5 × 18 × 32	

注note:

本产品的品牌是容鑫，型号是CBB61，介质材料是玻璃釉，应用范围是低压，外形是长方形，功率特性是小功率，频率特性是低频，调节方式是微调，引线类型是同向引出线，允许偏差是±5(%)，耐压值是450(V)，标称容量是3uf(uF)，损耗是0.002，额定电压是450(V)，额定电流是1