

Murata/村田代理 贴片可调电容TZY2Z060A001R00

产品名称	Murata/村田代理 贴片可调电容TZY2Z060A001R00
公司名称	深圳市福田区科多华电子商行
价格	面议
规格参数	品牌:MURATA/村田 型号:TZY2Z060A001R00 介质材料:玻璃釉
公司地址	中国 广东 深圳市 福田区都会电子城3楼3B123
联系电话	86 0755 83607700/83376296 13570889038

产品详情

如下为2*2mm贴片可调电容。一盘2000pcs。原装现货rohs，长期供应，各容值不同，颜色不一样。村田tz c2可调电容型号有：

tzy2z100a001r00 村田2*2-10p

tzy2r200a001r00 村田2*2-20p

tzy2z060a001r00 村田2*2-6p

tzy2z030a001r00 村田2*2-3p

我公司长期供应松下可调电容/世华可调电容/sehwa可调电容

特点1. 小型，外形尺寸为2.5(宽)*3.2(长)*1.2(高)mm(十字沟型：1.2(高)mm)2. 彩色定片可以简化识别静电容量范围并减少安装失误。3. 可以使用厚度为0.5mm的常规工具进行调整。4. 可以使用十字沟型螺丝刀进行调整，具有更好的可调整性。5. 具有防止空气泄漏结构，使用自动安装器时可以保证更好的安装性(十字沟型)。6. 可实现表面配装的自动固定。7. 耐热树脂材料可以承受回流焊接的温度。用途1. 小型收音机 2. 头戴式立体音响3. 寻呼机 4. 便携式无线电设备5. 混合集成电路 6. 移动电话7. 无线电话 8. 免钥匙门控系统

本产品的品牌是MURATA/村田，型号是TZY2Z060A001R00，介质材料是玻璃釉，应用范围是调谐，外形是方块状，功率特性是小功率，频率特性是低频，引线类型是无引线，允许偏差是 ± 0.1 (%)，耐压值是2(V)，等效串联电阻(ESR)是1(m)，标称容量是6P(uF)，损耗是1，额定电压是25V(V)，绝缘电阻是1(m)，温度系数是+80-20，产品用途是小型收音机、头戴式立体音响、寻呼机、便携式

无线电设备、混合集成电路、移动电话、无线电话、免钥匙门控