

CF2C1000型固定陶瓷真空电容器

产品名称	CF2C1000型固定陶瓷真空电容器
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GTVAC、德森克 型号:CF2C1000型、CKT1000/14/160 介质材料:真空
公司地址	无锡市高浪东路999号（网络研发楼）105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

产品详情

cf2c1000型固定陶瓷真空电容器

type cf2c fixed ceramic vacuum capacitors

cf2c型固定陶瓷高压真空电容器采用陶瓷外壳、真空介质、具有耐压高、体积小、q值高、性能稳定可靠、价格低廉等特点，广泛用于感应加热、介质加热、通讯、广播等设备。

型号 model	电容量cap. ± 5% (pf)	峰值 试验电压peak test voltage (kv)	高频峰值 工作电压 rf peak working voltage (kv)	最大射频电流 (有效值) max. rf current(rms) (a)	外形尺寸dimension 外径diam 高度len (mm)	
					cf2c1000-20s	1000
cfed-1000-20s						

u 环境温度 ambient temperature -55 ~85

u 相对湿度 relative humidity 93%(40)

u 振动 vibraion 50m/s2.35hz

u 碰撞 bump 100m/ s2(10g). 1000次

u 尺寸 dimensions of case 直径diameter(mm)115.82高度altitude(mm) 96.77

本产品的品牌是GTVAC、德森克，型号是CF2C1000型、CKT1000/14/160，介质材料是真空，应用范围是高频消振，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是超高频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是 ± 10 （%），耐压值是3000（V），等效串联电阻(ESR)是--（m Ω ），标称容量是0.01（uF），损耗是--，额定电压是20000（V），绝缘电阻是--（m Ω ），温度系数是--