

固定CKT500/30/170真空电容器

产品名称	固定CKT500/30/170真空电容器
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GTVAC 型号:CKT500/30/170 介质材料:真空
公司地址	无锡市高浪东路999号（网络研发楼）105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

产品详情

ckt型可变陶瓷真空电容器type cktb variable ceramic vacuum capacitors

固定、可变真空电容器采用陶瓷外壳、真空介质、具有耐压高、工作电流大、体积小、品质因素高、性能稳定可靠受环境条件影响小、价格低廉等特点，被广泛用于感应加热、高频介质加热、通讯、广播高压测试等电子设备中。应用领域1、广播通讯设备：真空电容器在中波、短波、超短波发射机上，作为调谐、耦合、滤波、中和、隔直流等元件。2、半导体制造设备：用于等离子体的沉积和刻蚀设备。3、高频工业设备：用于高频介质加热和焊接等。4、医疗器械：医疗分析仪及治疗仪等。5、高能物理：高能粒子加速器等。6、电力设备：用于介质损耗测试设备。

技术特性 specifications

代号code	型号model	电容量cap	峰值试验电压peak test voltage	高频峰值工作电压rf peak working voltage	最大射频电流(有效值)max. rf current(rms)	外形尺寸dimension	
		(pf)	(kv)	(kv)	(a)	外径diam	高度leng
	ckt500/30/170	500	42	30	170	150	160
vc5.660.016							

使用条件 operating conditions

环境温度ambient temperature -55% ~85

相对湿度relative humidity 93%(40%)

振 动vibration 50 m/s²,35hz

碰 撞bump 100 m/s²(10g),1000次 (times)

买家需知：

由于产品的特殊性，请购买前联系我处，确认产品是否为贵公司所用，是否有存货等信息，还有具体型号，具体参数是否符合贵公司要求。另外，我公司还可以定制真空电器类产品，有要求的客户也可以联系我处，谢谢！

本产品的品牌是GTVAC，型号是CKT500/30/170，介质材料是真空，应用范围是高频消振，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是超高频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是±20（%），耐压值是3000（V），标称容量是500PF（uF），额定电压是45000（V），额定电流是170