

低压滤波电容器 其他 CGDL

产品名称	低压滤波电容器 其他 CGDL
公司名称	上海晨格电力设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:CGDL 介质材料:充气
公司地址	上海市奉贤区奉城镇神州路580号
联系电话	86-02164296922 18016486917

产品详情

产品外壳全部为圆柱形铝外壳，底部为m12/m16的安装和接地螺栓；采用最先进的美式防爆安全结构；内置放电电阻,安全可靠；螺栓出线端子，符合大容量、大电流的要求，接线牢固可靠，避免烧毁接线端子；电容器元件用金属化薄膜采用优质成品膜，具有很高的自愈性能，保证了产品的高质量，特别的方阻设计，满足了高可靠性的接触和高耐压的要求；产品描述：

1. 螺栓出线方式，保证了接线的可靠稳定，满足大容量、大电流的要求；2. 安全可靠的美式过压力防爆结构，内置式放电电阻，使得产品更安全，更可靠；3. 长寿命、多元件设计，增加散热面积，使电容器的温升更低，延长电容器的使用寿命；4. 电容器元件用金属化薄膜采用特别的方阻设计，既有很高的自愈性能，又满足了高可靠性的接触和高耐压的要求；5. 安全有效的防护措施，免除对人体的伤害；6. 方便可靠的安装方式，提高了工作效率；7. 优质圆柱形铝外壳，美观漂亮，更小的体积，使得单柜的容量更大。工业产品的设计家电化，提升成品形象，为客户创造最大价值。8. 产品符合iec831-1(2) iec60831-1,2国际标准和gb/t12747-2004国家标准的要求。

技术参数

执行标准：iec60831-1，iec60831-2，gb/t12747-2004

额定电压：230v、250v、280v、400v、415v、440v、450v、480v、525v、690v、750v、1200v、

额定频率：50~60hz

额定容量：3kvar ~ 30kvar

过电压范围：1.1un（8小时/24小时）/ 1.1un+30%（连续1分钟）

过电流范围：1.3in

浪涌电流：200倍额定电流

损耗（介质）： $<0.2\text{w/kvar}$

容值偏差： $-5\sim+10\%$

极间耐压： $2.15u_n$ ，ac，10s

极壳耐压： 3000v ，ac，10s

设计寿命：正常工作条件下170,000工作小时

环境温度： $-40/ d$ (最高+65

冷却：自然冷却（或强制风冷）

最高允许湿度：95%

海拔高度：4000m

安装方式: 垂直安装(其他方式安装请说明可提供)

安全性：干式技术，过压力保护装置，自愈合技术，过电流保护器

放电器件：内置放电电阻

外壳材质：优质铝外壳

防污等级：ip20，户内安装，加装特殊的防护罩可以满足户外安装

介质材料: 金属覆膜聚丙烯介质

填充材料: 干式阻燃矿物

端子: m6/m8铜螺栓，带防触电保护罩

本产品的品牌是其他，型号是CGDL，介质材料是充气，应用范围是低压，外形是圆柱形，功率特性是小功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是 $\pm 10(\%)$ ，耐压值是2500(V)，标称容量是417(uF)，损耗是0.007，额定电压是480(V)，温度系数是50