

提供 四面导电胶 导电橡胶连接器 价格依量

产品名称	提供 四面导电胶 导电橡胶连接器 价格依量
公司名称	深圳市创业发科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:创业发 型号:3103
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路和碧湾路交汇处碧湾大厦8楼803
联系电话	13244893916

产品详情

一、什么是导电斑马条：导电橡胶连接器俗称为导电胶条或斑马条,由导电硅胶膜和绝缘硅胶膜交替分层叠加后热烘烤硫化成型。导电橡胶连接器性能稳定可靠,柔软及富弹性、生产装配简便高效,价格便宜,所以广泛用于电子玩具、游戏机、电话机、电子表、计算器、电子仪器仪表等产品的液晶显示屏(l c d)与线路板的连接

二、导电斑马条的应用及方法

使用此种连接方式时需要用一结构件将lcd与导电胶条和pcb版固定在一起

因为电极间距可以做的很小,所以适合驱动路数多的产品

三、导电斑马条的种类

四、导电斑马条的尺寸及参数

尺寸：一般由： $l \times h \times w$ pitch cw 长 × 高 × 宽
p值 中导 这几款数据组成

导电胶条连接器的几何尺寸参数：

项目item	代号	单位	0.05p	0.10p	0.18p
p值pitch	p	mm	0.05 ± 0.03	0.10 ± 0.05	0.18 ± 0.06
长:lenght	l	mm	1.0 ~ 20.0 ± 0.15 20.1 ~ 50.0 ± 0.2 50.1 ~ 100.0 ± 0.3 100.1 ~ 200 ± 0.5		
高height	h	mm	0.8 ~ 5.0 ± 0.1 5.1 ~ 10.0 ± 0.15 10.1 ~ 30 ± 0.2		
宽width	w	mm	0.5 ~ 3.0 ± 0.1 3.1 ~ 6.0 ± 0.2 6.1 ~ 10.0 ± 0.3		
导电层厚 conduct width	tc	mm	0.025 ± 0.02	0.05 ± 0.03	0.09 ± 0.04
绝缘层厚insulator width	ti	mm	0.025 ± 0.02	0.05 ± 0.03	0.09 ± 0.04
中导厚 core width	cw	mm	0.2 ~ 1.0 ± 0.05 1.1 ~ 4 ± 0.1		
纹路偏斜度 lines lope	2 °				

五、导电斑马条的技术参数

1、压缩比：一般斑马条的压缩比为高度（h）的9~15%，例如：导电条的高度为2mm，其理想的压缩量约为0.2~0.3mm。

2、硬度：导电硅胶硬度为65度 绝缘层硬度为25度 两边红色泡棉层硬度为18度

3、性能：1、导电层电阻率（pv）：3-15 cm

2、绝缘层电阻（pvz）：1012

3、最大使用电流密度：2.5ma/mm²

4、使用环境：温度-45-150 相对湿度+25 85%

六、生产原料图

七、产品及包装图

产品图

包装图

八、sgs环保证书

九、公司承诺客户订购保障：

：订购我司所有规格导电斑马条都不限起订量。可按客户要求任意数量订购。

：免费打样 按客户要求可按任意尺寸免费提供样品测试 运费由客户负责

：不同材质性能选择，价格行业最低

：所有产品都符合环保出口标准

：免费设计产品尺寸

：导电条样品周期三天内 生产周期4-6天

：产品合格率99.99%

: 退货保障：如不满意7天内可接受100%退货或换货。

: 支持阿里旺旺 q q 邮件及传真下单 支持支付宝付款。

: 可开17%增值税。

十、公司面貌：

深圳市创业发公司秉承“品质第一，客户至上”为宗旨，本着“更专业、更完善、更贴心，质量百分百”的服务理念，凭借13年行业生产经验、认真的工作态度、不断创新的精神和完善的管理体系，使我们与客户一起成长。所有产品均可依照客户来图或来样定做。所有产品质量优良、性能稳定、安全环保、价格合理。产品都采用100%绿色纯硅胶环保材料，符合欧洲环保标准。公司通过iso9001：2008质量管理体系认证和iso14001：2004环境管理体系认证。我们的目标是：每天前进一步，每年上一个台阶。热诚欢迎各位新老客户光临惠顾，精诚合作。我们将真诚为您服务，共同探讨，共同进步,共创辉煌

1.工厂大楼

2.办公室图

3.车间图

十一：联系方式

业务联系人：唐小姐

业务电话：0755-27584877 13244893916

诚信通：lhj3830735

业务qq：1739 459292

业务邮箱：lohongjiao@163.com 网站：www.lhj3830735.com.cn

欢迎新老客户来电或加qq咨询订购.

本产品的加工定制是是，品牌是创业发，型号是3103，应用范围是显示屏，种类是屏线/斑马纸，接口类型是IDC，支持卡数是单卡，读卡类型是mmc，形状是条形，制作工艺是冷压，特性是防潮，工作频率是高频，接触件材质是PCB，绝缘体材质是硅橡胶，芯数是1，针数是1，线长是1（mm），产品等级是A AAA级，导电是连接器，材质是环保硅胶