

# ALPS滑动开关 高度0.7mm、行程1.4mm表面贴装型开关 SSAJ滑动开关

产品名称	ALPS滑动开关 高度0.7mm、行程1.4mm表面贴装型开关 SSAJ滑动开关
公司名称	深圳市富士泰克科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ALPS/阿尔卑斯 型号:SSAJ110100
公司地址	广东 深圳市宝安区 前进一路诺铂广场1106
联系电话	075526499523 13168777592

## 产品详情

本公司有全系列alps进口开关、编码器、电位器、传感器、连接器、通讯模块、调节器等全系列产品，如本网站未上传其他产品，请您联系客服，8年老店，诚信为本，质量保证，百万分之一的不良率，库存充足，14年新货，长期现货，免费拿样！量大从优，欢迎订购！

本体高度为0.7mm的小型产品

用途

个人音响

相机

保健用品

pc及外围设备

手机及外围设备

可穿戴型终端

产品一览

产品编号 行程 操作部方 电路数 接点数 动作力 切换时限 焊接方法 定位销 3d cad  
向

ssaj110100	1.4mm	horizontal	1	2	1.5 n	not specified	reflow	有
ssaj120100	1.4mm	horizontal	1	2	1.5 n	not specified	reflow	无

产品编号	ssaj110100							
行程	1.4mm							
操作部方向	horizontal							
电路数	1							
接点数	2							
动作力	1.5 n							
切换时限	not specified							
焊接方法	reflow							
定位销	有							
使用温度范围	-10 to +60							
最大额定/最小额定(电阻负载)	10ma 5v dc/50 μ a 3v dc							
电性能	接触电阻(初期/寿命后)	300m max./500m max.						
	绝缘电阻	100m min. 100v dc						
	耐电压	100v ac for 1 minute						
机械性能	端子强度	3n for 1 minute						
	操作部强度	操作方向	10n					
		拉引方向	10n					
耐久性能	无负载寿命	10,000 cycles 500m max.						
	负载寿命(最大额定负载)	10,000 cycles 500m max.						
耐环境性能	耐寒性能	-40 ± 2 for 96h						
	耐热性能	85 ± 2 for 96h						
	耐湿性能	40 ± 2 , 90 to 95%rh for 96h						
最小订货单位(pcs.)	日本	5,000						
	出口	20,000						

3d cad (step)

外形图

焊接处尺寸图

## 电路图

### 包装规格载带

梱包数(pcs.)	1卷	5,000
	1箱/日本	10,000
	1箱/出口包装	20,000
载带宽度(mm)		16
出口包装箱尺寸(mm)		417 × 409 × 139

### 焊接条件回流方式的参考举例

#### 1. 加热方式

远红外线加热的上下加热方式。

#### 2. 温度测量方式用

0.1 ~ 0.2的ca(k)或cc(t)测量。位置在焊接连接部(铜箔面)测量。固定方式采用耐热胶带。

#### 3. 温度分布

a( )3s max.	b( )	c(s)	d( )	e( )	f(s)
260	230	40	180	150	120

(1) 下述条件，为印刷电路板的零部件贴装面上的温度，根据电路板的材质，大小，厚度等，电路板温度和开关表面温度会有很大的不同，关于开关表面温度，也请在上述条件内使用。

(2) 根据回流槽的种类，条件稍有不同，请事先充分进行确认之后使用。

#### 手工焊接方式的参考举例

焊接温度	350 ± 5
焊接时间	3s max.

本产品的加工定制是是，品牌是ALPS/阿尔卑斯，型号是SSAJ110100，种类是滑动式，额定电压是3V——5V(V)，额定电流是10mA——50 μ A(A)，接触电阻是300m ( )，绝缘电阻是100M (M )，产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格是优惠