

# ALPS滑动开关 1.4(H)mm, 1.5/2.0mm行程表面贴装型 SSSS8滑动开关

产品名称	ALPS滑动开关 1.4(H)mm, 1.5/2.0mm行程表面贴装型 SSSS8滑动开关
公司名称	深圳市富士泰克科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ALPS/阿尔卑斯 型号:SSSS820101
公司地址	广东 深圳市宝安区 前进一路诺铂广场1106
联系电话	075526499523 13168777592

## 产品详情

本公司有全系列alps进口开关、编码器、电位器、传感器、连接器、通讯模块、调节器等全系列产品，如本网站未上传其他产品，请您联系客服，8年老店，诚信为本，质量保证，百万分之一的不良率，库存充足，14年新货，长期现货，免费拿样！量大从优，欢迎订购！

本体高度1.4mm的薄型滑动开关。

用途

fp-tv hd音响/dvd播放器

相机

保健用品

pc及外围设备

所有的白色家电

汽车/摩托车

## 产品一览

产品编号	行程	操作部方向	操作部厚度	电路数	接点数	动作力	切换时限	接地端子	焊接方法	3d cad
ssss8201	1.5mm	vertical	0.8mm	2	2	参阅外	not	无	reflow	

01						形图	specified		
ssss8203 01	1.5mm	vertical	0.8mm	2	3	参阅外 形图	not specified	无	reflow
ssss8202 01	1.5mm	vertical	0.8mm	2	2	参阅外 形图	not specified	有	reflow
ssss8205 01	1.5mm	vertical	0.8mm	2	3	参阅外 形图	not specified	有	reflow
ssss8107 01	1.5mm	horizont al	1.1mm	1	2	参阅外 形图	not specified	无	reflow
ssss8115 01	1.5mm	horizont al	1.1mm	1	3	参阅外 形图	not specified	无	reflow
ssss8111 01	1.5mm	horizont al	1.1mm	1	2	参阅外 形图	not specified	有	reflow
ssss8122 01	1.5mm	horizont al	1.1mm	1	3	参阅外 形图	not specified	有	reflow
ssss8102 01	2mm	horizont al	1.1mm	1	2	参阅外 形图	not specified	有	reflow

产品编号			ssss820101
行程			1.5mm
操作部方向			vertical
操作部厚度			0.8mm
电路数			2
接点数			2
动作力			参阅外形图
切换时限			not specified
接地端子			无
焊接方法			reflow
使用温度范围			-40 to +85
最大额定/最小额定(电阻负载)			0.3a 5v dc/50 μ a 3v dc
电性能	接触电阻(初期/寿命后)		70m max./130m max.
	绝缘电阻		100m min. 100v dc
	耐电压		100v ac for 1 minute
机械性能	端子强度		3n for 1 minute
	操作部强度	操作方向	10n
		拉引方向	10n, static force
耐久性能	无负载寿命		10,000 cycles100m max.
	负载寿命(最大额定负载)		10,000 cycles130m max.

耐环境性能	耐寒性能	-40 ± 2	for 500h
	耐热性能	85 ± 2	for 500h
	耐湿性能	60 ± 2	, 90 to 95%rh for 500h

最小订货单位(pcs.)	日本	1,800
	出口	7,200

3d cad (step)

照片

外形图

焊接处尺寸图

自a方向看。

电路图

包装规格载带

梱包数(pcs.)	1卷	1,800
	1箱/日本	3,600
	1箱/出口包装	7,200
卷盘宽度 w(mm)		25.4
载带宽度(mm)		24
出口包装箱尺寸(mm)		406 × 406 × 190

焊接条件回流方式的参考举例

1. 加热方式

远红外线加热的上下加热方式。

2. 温度测量方式用

0.1 ~ 0.2的ca(k)或cc(t)测量。位置在焊接连接部(铜箔面)测量。固定方式采用耐热胶带。

3. 温度分布

a( )3s max.	b( )	c(s)	d( )	e( )	f(s)
260	230	40	180	150	120

(1) 下述条件，为印刷电路板的零部件贴装面上的温度，根据电路板的材质，大小，厚度等，电路板温度和开关表面温度会有很大的不同，关于开关表面温度，也请在上述条件内使用。

(2) 根据回流槽的种类，条件稍有不同，请事先充分进行确认之后使用。

手工焊接方式的参考举例

焊接温度	350 ± 5
焊接时间	3s max.

表示本系列共通的注释。本产品目录中产品的颜色，与实物的颜色有所差异。请以最小订购单位的n(整数)倍来订货。还有上述产品一览以外的产品，需要时，请向本公司营业部门询问。本系列产品也可以用于车载。的使用温度范围设定虽然比通常的大，但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。

本产品的加工定制是是，品牌是ALPS/阿尔卑斯，型号是SSSS820101，种类是滑动式，额定电压是3V——5V (V)，额定电流是0.3A——50 μ A (A)，接触电阻是70m ( )，绝缘电阻是100M (M)，产品性质是新品，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠