

输入三相380V输出三相480V稳压变压一体机

产品名称	输入三相380V输出三相480V稳压变压一体机
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	电压比:380:480 电源相数:三相 额定功率:可按需定制
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

产品图片:

产品概述:

产品概述:

SBW系列高精度全自动交流稳压变压器，其结构由伺服电机、自动控制电路、自耦调压器（或补偿变压器）组成。当电网电压不稳定及负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机调整自耦调压器碳刷改变调压线圈的匝数，使输出电压调整到额定值，从而实行自动稳压状态。适用于三相电输入电压不稳定，和相与相之间不平衡，需要转换电压的工厂。

技术优点:

- 电机自动伺服式稳压；
- 设有过压，延时（选择）和故障保护功能；
- 自身损耗小，高效节能；
- 负载性能强，稳压范围宽，可以长期连续使用；
- 输出波形无畸变；

功能更完善，更安全可靠。

技术参数：

输入电压：304v ~ 456v 输出电压：480v 相数：三相

绝缘：大于等于2mq

频率：50 ~ 60hz

调整时间：小于1秒（输入电压变化10%）

大额定：95%

过压保护：455 ± 5v

延时：短延时3-7秒

环境温度：-5 ~ +40

温升：< 60（满负荷条件下）

相对湿度：低于90%

波形失真：无附加波形失真

效率：> 95%

耐压：2000v 1分钟

负载功率因素：0.8

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、稳压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、稳压器的输入电压
- 3、提供次级电压时好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

联系地址：东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号

本产品的电压比是380:480，电源相数是单相，额定功率是15，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是东莞卓尔凡电源，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是TNSSG-15，加工定制是是，应用范围是电源