

# 高效静电电捕焦油器JXD-FD-37-I

产品名称	高效静电电捕焦油器JXD-FD-37-I
公司名称	湖北景新达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电捕焦油器 林格曼黑度:1级
公司地址	襄阳市樊城区雾月路27号
联系电话	13972095103 13972095103

## 产品详情

.....  
.....  
.....  
.....

### 温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

电捕焦油器主要用于化肥，焦化，城市煤气，冶金，建材，碳素，陶瓷等行业的气体净化，用以回收煤气，焦炉气中的焦油，同时去除其中的粉尘，水雾等杂质，达到物料回收和气体净化双重效果，对保证工艺流程中后序设备的正常稳定运行也起着至关重要的作用。

本产品由高压直流电源和机械塔体两大部分组成，前者选用恒流型静电沉积用高压直流电源；后者结构上可选用td套筒式（同心圆式），gd管式，fd蜂窝式或sjd湿管式。四种结构的本体均主要由筒体和放电极（电晕极）以及吸捕极（沉淀极）组成。

我公司生产的电捕焦油器均有完整的一套技术服务和售后服务措施，让用户无后顾之忧。也可对客户原有的电捕焦油器进行免费诊断，提出建议。

jxd-fd-37-i型电捕焦油器是我公司专门为两段式煤气发生炉配套做净化煤气、回收煤焦油而设计。技术参数如下：

序号	项目名称	单位	技术参数
1	结构形式	——	蜂窝式电捕器
2	规格型号	——	jxd-fd37 - i
3	处理气量	m <sup>3</sup> /h	5800-7200m <sup>3</sup>
4	处理介质	——	煤气
5	正常操作温度		30-120
6	有效截面积	m <sup>2</sup>	2.0m <sup>2</sup>
7	电场数	个	1个
8	工作效率	%	98%
9	电场流速	m/s	0.77 m/s
10	流经时间	s	5.8 s
11	蜂窝内切圆直径	mm	250 mm
12	蜂窝管壁厚	mm	3 mm
13	电场高度	mm	4500 mm
14	电极丝材质		316l
15	电场容积	m <sup>3</sup>	----
16	高压直流电源型号	——	jxd-hl-200ma/7
17	设备外形尺寸	m	2.1 × 12.3m
18	蜂窝管重量	t	2.5
19	喷淋消防除垢装置	套	1
20	设备总重量	t	7

本产品的加工定制是是，类型是电捕焦油器，林格曼黑度是1级，品牌是景新达，型号是JXD-FD-37-I，脱硫率是92~98（%），除尘率是 98（%），阻力损失是2200~2500（Pa），液气比是1.5~3，出口含尘浓度是50（g/Nm<sup>3</sup>），使用温度范围是50-180（ ），处理风量是5800-7200（m<sup>3</sup>/h），过滤速度是4（m/min），规格是JXD-FD-37-I