

高硫煤黑烟处理 提供技术

产品名称	高硫煤黑烟处理 提供技术
公司名称	藤县美杰科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:水膜式除尘器 林格曼黑度:1级
公司地址	广西 藤县 工业园区
联系电话	07747279194 13977478150

产品详情

设备简介

一、产品名称：尘烟净化机。

二、专利号：zl200620016465.7

三、产品用途：除黑烟、除尘、脱硫、除气味。

四、产品结构：长方体不锈钢304材质/2.0-1.5mm厚料制造、组合式、耐酸、碱、耐腐蚀，

五、产品规格：长1800*宽1000*高1530（mm）（依据用户提供的锅炉引风机排量定制）

六、产品特点：体积小、重量轻、占地面积少、移动方便、容易安装维护、净化后带水蒸气白烟排放。

七、黑烟净化原理：

1、水净化，污水经化后补充循环使用。

2、在污水池内适当添加脱硫及污水净化剂。

3、燃煤或燃柴（胶合板边角料）时，需配合我公司提供的黑烟处理放法，使黑烟经裂解后由引风机送入（或吸入）设备内进行降温、除尘，裂解后的烟气被设备内的高压水清洗，使烟气与水得到充分混合分解、脱硫净化，再过滤水雾，排出的烟气变成白色带水蒸气的烟气，经检测达到国家排放标准。

八、机型选择

根据市场需要和用户的要求结合实际情况，我公司为了帮助用户节约资金投入、降低运行成本，特向广大用户提供以不两种方案：

一、订购设备

- 1、根据用户现用锅炉的引风机电机功率/转速，或排风量确定需用设备规格。
- 2、说明锅炉所用的燃料。
- 3、确认锅炉的吨位及排烟量确定锅炉的吨位（注：蒸发量按60万大卡是一吨锅炉推算），直排式或经引风机排放。
- 4、根据锅炉房的空间和引风机旁边的装机空地（20米内）或二楼以上楼面，可供水的地方确定安装净化设备的位置。
- 5、是否有污水净化池或新建，用户最好用砖地平地面上或地平面下建一个污水净化池，设备可置于污水池上面，处理后的污水再循环使用，这样可防止污水外排同时节约用水，符合节能环保、废气废水处理的规定，污水需定期添入净化及剂定期清理，防止粉法磨损设备。
- 6、经净化后的烟气可单独排放或接回原烟囱排放
- 7、用户确定后与我公司签订合同。
- 8、根据实际情况要求我公司派出技术员指导安装或根据图纸和安装好的样板自己安装。

二、提供技术服务

提供技术方案主要由我公司向用户提供燃烧各种不同的燃料所产生主的黑烟而采取不同的净化技术方法，我公司派出技术员上门指导用户或由公司提供净化设备图纸及图片的方式，用户按照我公司提供的材料清单自购材料（钢板或砖混结构）制作或建造，这种方法对用户有如下三大益处。

- 1、材料：用户可根据实际情况购买材料，可控制成本。
- 2、运输：减少了异地物流中转运输，可节省物流费用。
- 3、时间：缩短了我公司排单的生产时间及异地物流中转运输时间。

三、制作方式

用户可采用砖混结构或钢板方式建造，由我公司直接派出技术员到用户现场指导，但采用砖混结构建造相比用不锈钢（钢板）有如不优势：

- 1、耐用、耐高温、耐腐。
- 2、维护及清理粉尘简单方便。
- 3、按照我公司的物料清单提前备料，正常在一个星期左右可完成使用。
- 4、用户根据锅（窑炉）排烟量并拍几张图片或视频上传到我公司qq邮箱,由我公司协助确认。
- 5、然后根据排烟量由用户确定用什么材料制作，再由我公司制作材料清单上传给用户，用户按照清单备

料。

6、有些材料由于地域差异及价格差异购买不全，而导致成本提高，用户可委托我公司协助以保证质量并低于市价代购或加工好通过物流发给用户直接安装使用。

7、设备的功能和实用性完全参照我公司的专利产品结构及净化烟尘原理制作，黑烟净化效果达到国家一级排放标准。

四、设备造价

到目前为止，凡是与我公司进行技术合作过的用户，所用的设备与市场净化设备比较节省了一半，如2吨以上的锅（窑）炉作比较，价格的实惠及使用效果会让你十分满意。

五、收费方式

- 1、双方商议签订技术服务合同，以保证设备使用达到白烟排放的效果。
- 2、根据用户使用锅（窑）炉的吨位排烟量收取技术服务费用。
- 3、是否需要派出技术员现场指导。
- 4、上传报价单。
- 5、制作图纸、材料清单。

六、服务方式

为用户长期提供设备在使用过程中遇到问题的处理办法。

本产品的加工定制是是，类型是水膜式除尘器，林格曼黑度是1级，品牌是美杰，型号是MJ，脱硫率是85（%），除尘率是95（%），阻力损失是800（Pa），出口含尘浓度是60（g/Nm³），使用温度范围是300（ ），处理风量是4000-6000（m³/h）