

围油栏 橡胶围油栏 围油栏

产品名称	围油栏 橡胶围油栏 围油栏
公司名称	宁波浩麒环保科技有限公司
价格	155.00/米
规格参数	加工定制:是 油水分离设备种类:围油栏 处理水量:10000 (m3/h)
公司地址	浙江省慈溪市慈东滨海区观蜃路478号
联系电话	18968291626 18968291626

产品详情

供应pvc围油栏、pvc夹网围油栏、浮子式围油栏

supply pvc oil boom , pvc fabric oil containment boom , float oil boom

pvc围油栏

pvc oil boom

是一种经济通用型围油栏，特别适用于近岸平静水域溢油和其他漂浮物的拦截控

制，可长期固定布放，已被应用于内陆污染物排放入口、河流、港湾、湖泊和近海石油钻井平台等水域。

pvc oil boom is a kind of economic and universal oil boom, especially suitable for control the offshore calm waters oil spill and other floater interception .it can be long-term fixed , has been widely applied in inland river pollutant entrance, harbor, lakes and offshore oil drilling platform, etc

特点:features:

1.色彩鲜艳、美观、油、晒、浮力储备大、滞油性能强。

bright in color, artistic, oil resistance, sunshine resistance, big reserve buoyancy, powerful oleostasis property

2.主要采用pvc双面涂层高强水布。栏体上、中、下各有拉绳、加强带和拉力配重链作为纵向受力构件，栏体拉性能高。外表光洁，利于导油、便于清洗。

it mainly uses high-intensive double pvc coated waterproof cloth. the bar, which have leashes in top, center and bottom, strengthen joint-strip and tensile stress components as a counterweight chain longitudinal tensile properties. smooth appearance, convenient to guide oil, easy to clean.

3.性能价格比。

the optimal cost-effective

4.有不同形状浮体可选择：水滴形（不倒翁形）在急流中更稳定；圆柱形有浮力储备，乘波性；块状浮体储存体积小，与卷绕机配合布放更迅速省力。

supply many different patterns : water drop shape(tumbler shape)is most steady in torrent;cylinder-shaped have bigger reserve buoyancy and is good at ride function; massive floating shape have a small volume and it is easily and quickly to fixed.

5.每30米一节，节与节之间连接方便快捷。

every 30 meters a joint, with convenient connection between the joints.

型号	plgw-650	plgw-700	plgw-750	plgw-800	plgw-900	plgw-950	plgw-1000	plgw-1100
干舷	180mm	260mm	250mm	330mm	325mm	320mm	160mm	250mm
吃水	320mm	400mm	410mm	540mm	650mm	770mm	340mm	500mm
标准节长	20m或15m,10m							
标准强度	20kn	40kn	55kn	65kn	75kn	85kn	20kn	35kn
浮重比	3.9	5.6	4.9	6.2	5.6	5.5	3.2	4.2
重量	3.7kg/m	6.2kg/m	7.1kg/m	8.4kg/m	9.3kg/m	9.5kg/m	3.3kg/m	4.5kg/m
大波高	0.5m	1m	1.5m	1.8m	2m	1m	0.5m	
大风速	10m/s	15m/s	15m/s	18m/s	20m/s	10m/s		
大流速	1	1.5	2	2kn	2.5kn	1		
20m/60m包装尺寸	1*1*0.6	1.2*1*1	1.3*1.1*1.1	1.4*1.5*1.2	1.4*1.6*1.3	1.4*1.7*1.4	1.4*1.7*0.8	1.4*1.7*1.2

浮子式加强型pvc围油栏由pvc双面人造革制成栏体，价廉，但使用不如橡胶围油栏长，适用于河港水域，按围油栏大高度分类，pvc围油栏分为plgw-750型、plgw-900型、plgw-1100型等。

固体浮子式pvc围油栏特点：

采双面涂覆色彩鲜艳pvc的高强度布制作，油、晒、适用长。

固体浮子浮力储备大，乘波性好，垂直稳定，滞油能力强。

栏体上、中、下各有拉绳、加强带和拉力配重链作为纵向受力构件。

栏体拉性能高。外表光洁，利于导油并易于清洗。

pvc围油栏 固体浮子式围油栏

是经济通用型围油栏，适用于溢油或漂浮物的拦截和控制，应用于排污口、河流、港湾和石油钻井平台等水域，可长期固定布放。

特点：1) 采用双面色彩鲜艳的pvc高强水布制作而成，美观、油、晒，使用长、外表光洁。利于导油，便于清洗；

2) 固体浮子浮力大，乘波性好，垂直稳定，且滞油能力强，栏体上中下各有拉绳，加强带和拉力配重链作为纵向受力构件，拉性能高；

3)。

本产品的加工是是，油水分离设备种类是围油栏，理水量是10000 (m³/h)，品牌是无，型号是JS20120928，连行重量是50 (kg)，适用范围是船用油水分离器