

# 隔油池气浮池配套链板式刮渣刮油机 行车式刮油机

产品名称	隔油池气浮池配套链板式刮渣刮油机 行车式刮油机
公司名称	青岛坤增机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 油水分离设备种类:刮油机 处理水量:500 ( m <sup>3</sup> /h )
公司地址	青岛市黄岛区王台镇崖逢村
联系电话	13589213567

## 产品详情

### 链板式刮渣（油）机

#### 1、概述

kzaf系列链板刮渣（油）机是污水处理中气浮单元的配套设备，为各种气浮设备配合使用,它是专门为了去除工业和城市污水中的油脂、胶状物以及悬浮物而设计的。特别适用于刮除絮凝处理工艺中产生的浮渣。它应用链条传动原理，可根据用户不同的土建要求进行配套安装。按照所处理污水水质及所加药剂，可调节刮渣速度，以实现在最小功耗下完成刮渣任务。

链板刮渣（油）机具有因地制宜、除渣量控制灵活、运行稳定、操作方便、维护简单、使用寿命长等特点。

#### 2.工作原理

链板刮渣（油）机是将浮在水面上的固体悬浮物连续地清除，刮渣（油）机沿着整个液面运动，并将悬浮物从气浮槽的进口端推到出口端。刮渣（油）机的刮板被固定在链条的两端，刮渣（油）机是由无级调速器带动链轮传动装置来驱动。刮渣（油）机沿着槽的整个宽度移动，将污染物刮到排渣槽里。

#### 3、机器的安装

3.1主动轴、从动轴必须在同一平行线上，先安装主动轴，再安装从动轴。

3.2链轮必须在同一直线上，安装时先将链条套在主动轴链轮上，固定住主动轴，根据链条长度确定从动轴的安装(从动轴最好是可以调节链条的松紧度)。链条顺序必须一致，固定刮板的尼龙联结块必须双向对齐。

3.3两轴与链条安装完毕后，安装托架结合件。

3.4结合件安装完毕后将刮板安装上。

3.5根据现场情况安装无级调速器并将钢链条连接上。

3.6所有结合件安装完毕，检查各部位结合件松紧度、平行情况，通电开车试运行。

3.7无级调速器必须通电开车后进行调速，链板刮渣（油）机每分钟线速度5.16~25.8m/min（具体根据现场情况调整）。4.机器维护与保养

4.1该机应注意维护与保养，及时加油，如出现故障应及时排除。

4.2该机磨合期为一个月，到时应放掉链板刮渣（油）机变速箱润滑油、拆开冲洗、换油。

4.3在正常运转情况下，无级调速器使用专用无级调速器合成油，首次换油时间为500小时，以后每隔半年换油一次，用户需要备用合成油，调速机械厂保证供应。

4.4钢链条每周在链条上用油枪滴加20#机械油一次，适量。

链板刮渣（油）机基本配置如下：

1、刮板采用304不锈钢板或者碳钢喷塑防腐，厚度1.5mm+橡胶板,厚度6-8mm。

2、链轮、链条高强度尼龙；链轴为不锈钢；链轨q235。

3、链条调节螺栓为不锈钢，

4、刮渣机传动轴：碳钢防腐

5、无级调速器：根据气浮机大小选配国内知名无级调速器，运行十几年没问题。

注：以上设备配置仅供参考，用户可按实际情况选择，也可进行特殊定制。

产品质量保证书

为使我公司产品技术规格及质量能够令用户满意，特对我公司制造的产品做如下承诺：

1、材料：设备所用材料是最适合工作环境的，并符合国家标准，无缺陷且选择使用寿命长、维护要求低的材料。

2、润滑：投标方对提供设备中需加注润滑部分尽可能使用同一个等级或类型的润滑剂，并在提供的使用说明书中说明哪一种润滑剂以及说明润滑方式周期，定期添加更换等方面内容，其润滑方式能够保证设备良好运转。

3、焊接：焊接前，材料表面进行防锈处理，焊接尺寸、型式及允许公差按技术要求及国家标准执行，焊接后的设备不能有漏焊或假焊现象。

4、防腐处理均按环境要求进行设计与制作。

5、铭牌标志把制造商名称以及工作特性、制造日期、出厂编号等便于管理的数据表明在上面。

6、制作过程中严格按合同要求对设备进行制作，制作完毕后经检查检验达到要求后才能签发合格证明，然后按合同要求进行发货运输。

公司严格按国家标准、技术要求及以上承诺进行加工制作，保证所提供的机械设备、电力装置、仪表、配件等是结构先进、操作性能良好安全的、质量合格的，对在运转使用保证期中出现的质量问题，公司负责维修、更换。

### 售后服务措施

1、在设备合同签订后，我公司将组织技术人员与买方技术人员进行前期的技术交流与协调，保证满足土建条件、工艺要求及合同要求。

2、现场安装指导和调试：整套设备具备安装条件，由买方提前1周通知卖方，卖方接到通知后在双方约定的时间内到达现场，负责免费1次，现场2天的指导安装、调试。

3、人员培训：卖方将根据买方的要求到现场对买方所指派人员进行培训，使其能够独立操作。

4、售后服务：

1) 设备质保期为设备出厂后13个月。质保期内，如因设备质量问题而产生故障，由卖方承担费用（因操作责任出现故障除外）。

2) 质保期满后终身服务，并以出厂价格长期提供配件。

3) 无论质保期内还是质保期外，如设备运行中出现问题，卖方在24小时内响应；必须安排人员到现场处理的，72小时内派有关技术人员赶到现场进行处理，具体双方协调办理。

本产品的加工定制是是，油水分离设备种类是刮油机，处理水量是500（m<sup>3</sup>/h），品牌是日佳，型号是KZAF，连行重量是300（kg），适用范围是污水厂油水分离设备