

加工吸音尖劈（ ）隔音房

产品名称	加工吸音尖劈（ ）隔音房
公司名称	无锡国维电磁屏蔽声学工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 消音降噪设备种类:隔音房 品牌:国维
公司地址	无锡市锡山经济技术开发区杨亭路28号
联系电话	86-0510-80252777 13584193372

产品详情

- 1、金属吸声尖劈尺寸400×400×600mm，结构：尖劈为单劈结构，面层为0.8mm微孔板折边模具成型，模具内高频点焊接后，表面喷塑处理，吸声尖劈内填充欧文斯玻璃棉并采用无纺布包覆避免玻璃纤维从金属孔内溢出。
- 2、吸声尖劈应用逐渐过渡原理，多孔性（或纤维性）材料做成锥形状吸声体，当声波从尖端入射时，由于吸声层的逐渐过渡性质，材料的声阻抗与空气的声阻抗能较好地匹配，使声波传入吸声体，并被高效的吸收，消声室是要在室内模拟自由场或半自由场空间，要求所有墙面吸声系数为99%以上。
- 3、截止频率是指在此频率以上，统能保证99%的吸声系数。工程中的（半）自由场空间是指对截止频率以上的声波，消声室内为（半）自由场空间，截止频率越低，尖劈的长度要求就越大。
- 4、尖劈的长度适用于1/4波长理论。尖劈在截止频率以上，消声室是满足自由场条件的，在截止频率以下，消声不能保证满足自由场条件但可做拓展设计及增大截止频率对应1/4波长空间距离，在测量是需要根据gb 6882进行自由场修正。

本产品的加工定制是是，消音降噪设备种类是隔音房，品牌是国维，型号是400*400*600mm，适用领域是广泛