

回转式粗格栅除污机 机械格栅 自净能力强

产品名称	回转式粗格栅除污机 机械格栅 自净能力强
公司名称	广州市绿焯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 处理污水量:2500 (m3/h) 品牌:其他,绿焯环保
公司地址	广州市白云区梅花园麦华路24号大院9栋一楼101 (仅作办公用途)
联系电话	020-87271885 13544564885

产品详情

一、产品简介：

格栅机是一种可连续清除流体中杂物的固液分离设备，是城市污水处理、自来水厂、电厂进水口、纺织、食品加工、造纸、皮革等行业生产工艺中不可缺少的专用设备，是目前国内普遍采用的固液筛分设备。该设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔，实现周期性运转；可以根据格栅前后液位差自动控制设备的启停；并且有手动控制功能，以方便检修。用户可根据不同的工作需要任意选用。由于该设备结构设计合理，在设备工作时，自身具有很强的自净能力，不会发生堵塞现象，所以日常维修工作量很少。

二、产品图片：

三、工作原理：

格栅机是由一种独特的耙齿装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动，将漂浮在水面上的浮渣打捞，耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫净。按水流方向耙齿链类同于格栅，在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的，也可以是间歇的。

四、产品特点：

1、自动化程度高,分离效率高,动力消耗小,无噪音。

- 2、耙齿采用不锈钢材料制造,耐腐蚀耐高温性能好。
- 3、耙齿组合成栅条面，外加不锈钢护板，不会堵塞。
- 4、耙齿节距有100、150两种规格150节距适用于大栅隙。
- 5、可按需要，配制各种栅隙。栅隙从1-50mm可供选用。
- 6、机宽从300-3000mm供用户选型。
- 7、整机一体安装，运转精度高。

注：机械格栅机安装时采用整机吊装，在集水井两侧无需设置其他支承，只要在地平上预埋620×150×16mm钢板两块，机械格栅机安装时将机架两侧的支承钢板与其焊为一体即可。

五、技术参数和选型:

- 1.格栅除污机和耙齿规格：设备按外形宽尺寸分gsly300-1500型，并联机为gsly-1600-3000型。耙齿栅隙分为1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm八种规格，选型由过水量、提升高度、固液分离总量和所分离物质的形状、颗粒度大小来选型，同时选配不同栅隙的耙齿。
- 2.格栅除污机长短规格 设备标准沟深为1535mm，可根据用户需要及使用实际情况任意加长。

六、产品规格：

参数尺寸	gs-ly-300	gs-ly-500	gs-ly-800	gs-ly-1000	gs-ly-1100	gs-ly-1500
安装角度	60° ~ 75°	60° ~ 75°	60° ~ 75°	60° ~ 75°	60° ~ 75°	60° ~ 75°
耙齿节距(mm)	100	100	100	100	100	100
电机功率(kv)	0.75	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0
过水流量(t/h)	4500	5200	7100	17400	19400	25000
液体流量(m/s)	> 0.3	> 0.5	> 1	> 1	> 1	> 1
有效机宽(mm)	300	500	800	1000	1100	1500
水槽宽度(mm)	400	600	900	1100	1200	1500
设备总宽(mm)	600	800	1100	1300	1400	1800
水槽深度h(mm)	1000 ~ 8000	1000 ~ 8000	1000 ~ 8000	1000 ~ 8000	1000 ~ 8000	1000 ~ 8000

七、订货须知： 订货时需注明所购格栅除污机型号、尺寸、材质、数量等。

服务承诺：产品：产品三包，终身维修。咨询：您可以通过电话、传真、e-mail、网络、来信等查询或咨询有关信息将有专员为您服务。选型：根据您的要求为您选用最佳型号。安装：以您的时间安排为准，安装调试直至您满意。服务：将为您购置的产品建立专业档案定时或按您的要求对产品进行检测。

本产品的加工定制是是，处理污水量是2500（m³/h），品牌是其他,绿烨环保，型号是GZLY，臭氧用量是0（g/h），空气量是0（m³/min），贮气罐容积是0（m³），流量计规格是0（m³/h），出水管口径是800（mm），进水管口径是900（mm），外形尺寸是1500*3500（cm），曝气机功率是1.5（kw），水泵功率是0（kw），规格是GSLY-600