

硝化试验中试装置 水处理实验装置 有机玻璃材质

产品名称	硝化试验中试装置 水处理实验装置 有机玻璃材质
公司名称	无锡市建明塑业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 处理污水量:20 (m3/h) 品牌:见产品
公司地址	宜兴市高塍镇赋村村
联系电话	051087891691 15961508623

产品详情

一种双污泥反硝化除磷实验装置，由原水管、水箱、泵、厌氧池、中沉池、好氧生物膜硝化池、缺氧池、快速曝气池、终沉池、出水管顺序串联；厌氧池和缺氧池内置有搅拌装置；中沉池底部与缺氧池底部之间连接有超越污泥管；在终沉池底部和厌氧池底部之间连通有回流污泥管。上述中沉池沉淀下来的超越污泥，被直接泵入缺氧池，将超越污泥量控制在进水流量的10~33%范围内；剩余污泥从污泥管排出，部分污泥分流至污泥回流管，并被泵入厌氧池，将回流污泥流量控制在进水流量的10~40%。解决了出水氨氮、tn及tp浓度难以控制的问题，确保出水水质达标，节省能耗。

本产品的加工定制是是，处理污水量是20 (m3/h)，品牌是见产品，型号是200L，臭氧用量是20 (g/h)，空气量是20 (m3/min)，贮气罐容积是1 (m3)，流量计规格是50 (m3/h)，出水管口径是25 (mm)，进水管口径是25 (mm)，外形尺寸是1600*350*800 (cm)，曝气机功率是0.5 (kw)，水泵功率是0.5 (kw)