

周边传动刮泥机 双晨 ZGXJ

产品名称	周边传动刮泥机 双晨 ZGXJ
公司名称	宜兴市高塍双晨环保设备制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:双晨 型号:ZGXJ
公司地址	江苏 宜兴市 高塍镇赋村村委
联系电话	051087849988 13506151415

产品详情

周边传动刮泥机

结构简单、耗参省、维护管理方便。运行平稳、工作安全可靠。刮集污泥效果好、排出污泥含水率低。结构及工作原理 周边传动刮泥机主要由中心旋转支承、旋转桁架、导流筒、刮泥刮渣板、集电装置驱动机构、轨道及走轮等组成。原水从池底经中心支墩上部流出，并经导流筒配水后，呈辐射流向池子周边集水槽出水，随着辐向流速的降低，原水中的悬浮物被分离而沉降于池底。旋转桁架以中心支承为圆心，端部走轮在驱动装置的作用上，沿池周轨道回转运行，带动下部近似对数螺旋线运行轨迹的刮泥板缓慢转动，刮集至沉淀池中心集泥槽，依靠水压或泵排出池外，上部浮渣由刮渣板同步刮至排渣斗排出。型号说明 规格及主要技术参数

型号规格	xzg-16	xzg-18	xzg-20	xzg-22	xzg-24	xzg-25	xzg-28	xzg-30	xzg-35	xzg-37	xzg-40	
适用池径d (m)	16	18	20	22	24	25	28	30	35	37	40	
电机功率 (kw)	1.1		1.5			2.2		3.0				
刮泥板外缘线速度(m/min)	初沉池	2-3										
	二沉池	1.5-2.5										
预埋件及土建条件(m)	d1	280	2800	3000	3000	3500	4000	4000	4200	4200	4500	4500
	d2	1350									1400	
	h1	1800										
	a	1200		1400			2000			2000		
	b	800		900			1000			1200		
	c	280		300			320			350		

	d	200						250				
	h2	700		800		900			1000	1000		
	e	900										
荷载(n)	p	392 40	4414 5	4905 0	5395 5	5886 0	6376 5	6867 0	7848 0	9319 5	10791 0	112815
	w	441 45	4905 0	5395 5	5886 0	6376 5	6867 0	7357 5	8338 5	9810 0	11281 5	117720

注：1、池边高度h由用户确定，建议初沉池4.4m。二沉池4m，池底坡度1/10，本表所示数据为半桥式，普通型，土建条件尺寸仅供参考。2、全桥式周边传动刮泥机具有横跨池径的工作桥，桁架两边对称各一套驱动机构和对称的刮板装置。3、特殊规格及用于选矿，选煤等尾矿工业废水处理的加强型按提供要求设计。

结构简单、耗参省、维护管理方便。运行平稳、工作安全可靠。刮集污泥效果好、排出污泥含水率低。结构及工作原理 周边传动刮泥机主要由中心旋转支承、旋转桁架、导流筒、刮泥刮渣板、集电装置驱动机构、轨道及走轮等组成。原水从池底经中心支墩上部流出，并经导流筒配水后，呈辐射流向池子周边集水槽出水，随着辐向流速的降低，原水中的悬浮物被分离而沉降于池底。旋转桁架以中心支承为圆心，端部走轮在驱动装置的作用上，沿池周轨道回转运行，带动下近似对数螺旋线运行轨迹的刮泥板缓慢转动，刮集至沉淀池中心集泥槽，依靠水压或泵排出池外，上部浮渣由刮渣板同步刮至排渣斗排出。型号说明 规格及主要技术参数

型号规格	xzg-16	xzg-18	xzg-20	xzg-22	xzg-24	xzg-25	xzg-28	xzg-30	xzg-35	xzg-37	xzg-40	
适用池径d (m)	16	18	20	22	24	25	28	30	35	37	40	
电机功率 (kw)	1.1		1.5			2.2		3.0				
刮泥板外缘线速度(m/min)	初沉池	2-3										
	二沉池	1.5-2.5										
预埋件及土建条件(m)	d1	280	2800	3000	3000	3500	4000	4000	4200	4200	4500	4500
	d2	1350									1400	
	h1	1800										
	a	1200		1400		2000			2000			
	b	800		900		1000			1200			
	c	280		300		320			350			
	d	200						250				
	h2	700		800		900			1000	1000		
	e	900										
荷载(n)	p	392 40	4414 5	4905 0	5395 5	5886 0	6376 5	6867 0	7848 0	9319 5	10791 0	112815
	w	441 45	4905 0	5395 5	5886 0	6376 5	6867 0	7357 5	8338 5	9810 0	11281 5	117720

注：1、池边高度h由用户确定，建议初沉池4.4m。二沉池4m，池底坡度1/10，本表所示数据为半桥式，普通型，土建条件尺寸仅供参考。2、全桥式周边传动刮泥机具有横跨池径的工作桥，桁架两边对称各一套驱动机构和对称的刮板装置。3、特殊规格及用于选矿，选煤等尾矿工业废水处理的加强型按提供要求设计。

本产品的加工定制是是，品牌是双晨，型号是ZGXJ