周边传动刮泥机 双晨 ZGXJ

产品名称	周边传动刮泥机 双晨 ZGXJ
公司名称	宜兴市高塍双晨环保设备制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:双晨 型号:ZGXJ
公司地址	江苏 宜兴市 高塍镇赋村村委
联系电话	051087849988 13506151415

产品详情

周边传动刮泥机

结构简单、耗参省、维护管理方便。 运行平稳、工作安全可靠。 刮集污泥效果好、排出污泥含水率低。结构及工作原理 周边传动刮泥机主要由中心旋转支承、旋转桁架、导流筒、刮泥刮渣板、集电装置驱动机构、轨道及走轮等组成。 原水从池底经中心支墩上部流出，并经导流筒配水后，呈辐射流向池子周边集水槽出水，随着辐向流速的降低，原水中的悬浮物被分离而沉降于池底。旋转桁架以中心支承为圆心，端部走轮在驱动装置的作用上，沿池周轨道回转运行，带动下部近似对数螺旋线运行轨迹的刮泥板缓慢转动，刮集至沉淀池中心集泥槽，依靠水压或泵排出池外，上部浮渣由刮渣板同步刮至排渣斗排出。型号说明 规格及主要技术参数

型号规格		xzg-16	xzg-18	xzg-20	xzg-22	xzg-24	xzg-25	xzg-28	xzg-30	xzg-35	xzg-37	xzg-40
适用池径d（m）		16	18	20	22	24	25	28	30	35	37	40
电机功率（kw）		1.1		1.5				2.2	3.0			
刮泥板外缘线速度(m/min)	初沉池	2-3										
	二沉池	1.5-2.5										
预埋件及土建条件(mm)	d1	2800	2800	3000	3000	3500	4000	4000	4200	4200	4500	4500
	d2	1350									1400	
	h1	1800										
	a	1200		1400				2000				2000
	b	800		900				1000				1200
	c	280		300				320				350

	d	200								250			
	h2	700		800				900			1000	1000	
	e										900		
荷载(n)	p	39240	44145	49050	53955	58860	63765	68670	78480	93195	107910	112815	
	w	44145	49050	53955	58860	63765	68670	73575	83385	98100	112815	117720	

注：1、池边高度h由用户确定，建议初沉池4.4m。二沉池4m，池底坡度1/10，本表所示数据为半桥式，普通型，土建条件尺寸仅供参考。2、全桥式周边传动刮泥机具有横跨池径的工作桥，桁架两边对称各一套驱动机构和对称的刮板装置。3、特殊规格及用于选矿，选煤等尾矿工业废水处理的加强型按提供要求设计。

结构简单、耗参省、维护管理方便。 运行平稳、工作安全可靠。 刮集污泥效果好、排出污泥含水率低。结构及工作原理 周边传动刮泥机主要由中心旋转支承、旋转桁架、导流筒、刮泥刮渣板、集电装置驱动机构、轨道及走轮等组成。 原水从池底经中心支墩上部流出，并经导流筒配水后，呈辐射流向池子周边集水槽出水，随着辐向流速的降低，原水中的悬浮物被分离而沉降于池底。旋转桁架以中心支承为圆心，端部走轮在驱动装置的作用上，沿池周轨道回转运行，带动下部近似对数螺旋线运行轨迹的刮泥板缓慢转动，刮集至沉淀池中心集泥槽，依靠水压或泵排出池外，上部浮渣由刮渣板同步刮至排渣斗排出。型号说明 规格及主要技术参数

型号规格		xzg-16	xzg-18	xzg-20	xzg-22	xzg-24	xzg-25	xzg-28	xzg-30	xzg-35	xzg-37	xzg-40
适用池径d（m）		16	18	20	22	24	25	28	30	35	37	40
电机功率（kw）		1.1		1.5				2.2	3.0			
刮泥板外缘线速度(m/min)	初沉池	2-3										
	二沉池	1.5-2.5										
预埋件及土建条件(mm)	d1	2800	2800	3000	3000	3500	4000	4000	4200	4200	4500	4500
	d2	1350									1400	
	h1	1800										
	a	1200		1400				2000				2000
	b	800		900				1000				1200
	c	280		300				320				350
	d	200								250		
	h2	700		800				900			1000	1000
	e										900	
荷载(n)	p	39240	44145	49050	53955	58860	63765	68670	78480	93195	107910	112815
	w	44145	49050	53955	58860	63765	68670	73575	83385	98100	112815	117720

注：1、池边高度h由用户确定，建议初沉池4.4m。二沉池4m，池底坡度1/10，本表所示数据为半桥式，普通型，土建条件尺寸仅供参考。2、全桥式周边传动刮泥机具有横跨池径的工作桥，桁架两边对称各一套驱动机构和对称的刮板装置。3、特殊规格及用于选矿，选煤等尾矿工业废水处理的加强型按提供要求设计。

本产品的加工定制是是，品牌是双晨，型号是ZGXJ