

混合液回流泵 兰江

产品名称	混合液回流泵 兰江
公司名称	南京沃克尔环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兰江 型号:QJB-W1.5
公司地址	江苏南京市六合区程桥工业园
联系电话	86 025 57653626

产品详情

qjb-w型污泥回流泵 哪里有南京兰江水处理设备有限公司专业污泥回流泵 硝化液回流泵生产与制造
买污泥回流泵沃克尔是您不悔的选择

1.使用条件：1、连续运行时，介质温度不高于40 ；2、介质ph值为6-9。3、最大潜没深度10m。

2.qjb-w型污泥回流泵是在潜水搅拌机生产技术基础上开发的新型产品，该泵为二级污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮的专用设备，亦可以用于地面排水时抽净化水；灌溉和控制水道系统；废水处理过程中再循环或泥浆抽吸回路中需要微扬程、大流量场所。3.结构简介：专门设计的装置部件和设备备件使污泥回流泵达到最佳性能。1、电缆：电缆采用特制水密电缆；2、接线盒：接线盒是全封闭的，与周围液体和定子箱是隔离的；3、电机：50hz鼠笼式3相潜水异步电动机，f级绝缘，防护等级ip68。电机由周围介质冷却；4、轴：电动机的轴采用不锈钢材料制作，转子作动平衡试验；5、密封：静密封为o型密封圈。轴密封为机械密封，将油室与周围介质隔离；6、轴承：采用进口轴承，设计使用寿命可达100,000小时以上；7、油室：油用于润滑和冷却机械密封摩擦副，并隔离渗透液；8、叶轮：叶轮有三枚叶片，叶片宽而薄，表面光滑呈后掠式，高效、无阻运转，且具有自清功能；9、进口锥管：进口锥管的目的是为了形成最好的流动状态；10、排出接头：排出接头用于将进口锥管固定在出水管上；11、引导装置：引导装置由两根管子(导管)和上方导管夹具所组成。4产品特点：1、按微扬程大流量专门设计，效率高；2、抗堵塞、缠绕，使用可靠；3、采用最新的密封材料，可以安全连续运行10000小时以上；4、结构紧凑，安装维修方便；5、主机采用冲压成形结构，体积小，精度高，耐腐蚀无噪音；6、内设漏电漏水及电机过载保护(报警)装置，确保产品安全与可靠。五、产品说明：配用功率：1.5-22kw叶轮直径：400-640mm绝缘等级：f材质：铸造全不锈钢/普通铸铁（可根据客户要求定做）六、使用条件：1：海拔不超过2000m，最高环境温度50摄氏度，介质的ph值在3--12之间，液体密度不超过1150kg/m³，长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m；2：运行时泵不得低于最低液位。3：额定电压为380v,额定频率为50hz。在额定电压和额定频率的偏差不大于加减5%时，电机才能正常运行。七、安装系统图：qwh系列潜水回流泵采用导轨自动耦合安装系统：将导轨固定在池壁上，同时安装固定好岸上起吊装置和穿墙出水管，污泥回流泵可以沿导轨自由上下滑动，安装和维修极为方便。除穿墙出水管需要预埋外，导轨、起吊装置用膨胀螺栓与池体联接，无需预埋件。

八、选型表：

九、潜水回流泵的现场安装图 十、潜水回流泵的流场图

本产品的加工定制是是，品牌是兰江，型号是QJB-W1.5，功率是1.5（kw），处理污水量是1000（m³/h），规格是QJB-W1.5，材质是304