

不锈钢气浮设备20t/h20m3/h

产品名称	不锈钢气浮设备20t/h20m3/h
公司名称	广州市金点环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 气浮设备种类:溶气气浮机 品牌:greenidea
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区钟村镇屏二工业区 (83612730@163.com)
联系电话	86 020 61962228 13316094869

产品详情

专业生产jqfs型气浮及daf型气浮水处理设备，不锈钢气浮设备。

jqfs型气浮机是在污水处理上应用较广泛的一种固液分离设备。

经实践证明，它具有占地面积小，投资省，上马快，处理效果好，能量消耗低，操作方便等优点，

本公司除了生产传统的加压气浮外，还生产浅层气浮机、涡凹气浮设备等。

jqfs型气浮机设备适用范围广，可用于造纸、纺织印染、制革、电镀、炼油、化工、橡胶、肉类加工、

罐头食品的工业废水和生活污水的处理、以及工业和生活给水的净化。

jqfs型气浮机应用于造纸白水的纸浆纤维回收率达95%~98%，cod去除达80~95%，处理后的水可部分

回用。

jqfs型气浮机应用于纺织印染废水的处理，去浊率、去色率达70~90%，cod去除65~85%。

jqfs型气浮机应用于制革废水的处理品，悬浮物去除90%，cod去除70%。

jqfs型气浮机应用于化工废（油漆、颜料等）cod去除70%，橡胶废水cod去除80%。

jqfs型气浮机应用于各类含油废水、炼油废水、玻璃纤维废水的油脂（包括矿物、植物等乳化油）。

结构、原理

jqfs气浮机的工作原理是在一定的压力（0.35~0.45mpa）下使适量空气与部分回流水在溶气罐内形成饱和溶气载体，经释放器骤然减压而获得大量微细气泡，迅速粘附于水中流动颗粒、乳化油、藻类和经混凝反应的絮体上，造成絮体比重小于水的状态，被强制上浮于水面，从而获得固液分离。

jqfs型气浮机应用于在成份复杂的高难度废水处理的工艺组合时，气浮处理同时还伴随着曝气现象，降低了表面活性和有机浓度，使耗氧量大为降低，促进了废水的进一步净化，为下级处理提供了有利于达标的水质。

1.污水管；2.溶气罐；3、12进气射流器；4.释放器；5.刮渣机；6.集水管；7.回流管；8.回流加压泵；9.溶药槽；10.药泵；11.投药罐；13.出水口；14.排渣槽；

特点

l jqfs型气浮机单位面积产水量提高4~5倍，占地面积可减少70%水在净化中的停留时间可缩短80%，排渣方便，渣体含水率低。

l 耗电率低，处理每吨水耗电0.1kw/h(以100t/h为例)，操作简便，易于进一步自动化。

l 运行稳定，气浮性能好，捕捉能力强，进一步提高了净化效果，qfs取消了空压机和贮气系统，消除了噪音。

l 利用回流泵的自身压力便可工作，根据不同水质情况，随时在0.35~0.45mpa压力内可任意调出所需的不同的气水比。

l 本公司生产的气浮采用全自动控制，解决了操作不稳定、操作麻烦的问题。

jqfs型气浮机技术参数

型号	处理能力 (m ³ /h)	溶气罐体积 (毫米)	工艺总占地面积 (米 ²)	功率 kw	设备总重 (kg)
jqfs-1	1	273 × h1500	2.2 × 1.5=5	2.2	1500
jqfs-3	3	300 × h1500	3.3 × 1.5=5	2.2	2000
jqfs-5	5	300 × h1500	4.0 × 1.6=6.4	2.2	2800
jqfs-10	10	400 × h3000	5.5 × 2.0=11	4	3600
jqfs-15	15	400 × h3200	6.0 × 2.4=14.4	4	4500
jqfs-20	20	400 × h3200	7.0 × 2.5=17.5	4	5400
jqfs-25	25	400 × h3200	6.5 × 3.0=19.5	4	5900
jqfs-30	30	400 × h3200	8.0 × 3.0=24	4	6300
jqfs-40	40	500 × h3400	8.5 × 3.0=25.5	5	7800
jqfs-50	50	500 × h3400	9.5 × 3.5=33.25	5	9400
jqfs-80	80	600 × h3600	14 × 3.5=49	7.5	12500
jqfsj-100	100	800 × h3800	14.5 × 4.2=60.9	11	14000
jqfsj-125	125	1000 × h3800	15 × 5.0=75	11	15000
jqfsj-150	150	1000 × h3800	15.5 × 5.0=77.5	11	17000

jqfs型气浮机订货说明：

气浮机可采用碳钢或不锈钢材质制成。客户无特殊要求时，箱体内壁采用碳钢环氧沥青漆防腐。

本公司也可以为您定制特殊型号的气浮机，对于处理量大于以上参数表中所列的数值，建议您选两台并联运行，或特制的单台气浮机。

选型时请工艺设计人员根据具体的工艺条件结合本样本提供的分离室面积及有效水深进行选型计算。

我厂可根据用户的水质水量、现场条件，对操作、出水方向、尺寸大小、占地面积等作灵活调整设计，提供现场安装调试培训，产品配套齐全，价格合理。

100m³/h以下处理量只采用射流加压溶气，100m³/h及以上处理量采用射流加压溶气和压缩空气加压溶气配合使用。

关于交易

客户需求：

污水类型：_____，产生污水的生产工序_____，主要生产原料_____流量_____nm³/h，温度_____°C，

浓度_____，处理后需达到的排放标准_____；

要求处理效率_____；

客户公司名称：_____，联系人_____，联系方式_____，报价邮箱_____；

项目地点_____发货地点_____；

其他要求：

请填好以上要求发送到qq138029511或微信jindian388

我们将严格按照每一位客户的要求来生产；请广大客户在购买前能将具体数量、收货人联系方式及货物要求

告知我们。

报价

本页面所有商品价格均为含税不含运费参考价，如需定制我们将按上表需求报出合理，曾经购买我们产

户的请提供历史购买单号或提供其他可查询信息，我们将根据历史交易金额给出优惠价格。

合同

合同各细节经双方同意后签订，合同可传真020-23830262也可扫描或拍照发邮件确认，需要快递原件请说明，

支付宝担保交易或者直接打款；具体付款方式可以协商。

发货

我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商

品的质量的，请放心购买。大件物品发货一般走物流，物流费用根据需求量及所到地点而定，为保证产

品全到达，运费到付，由买家承担，或由买卖双方商定。因为物流公司都是配货走车，物流只能报个大概时间。

物流运输过程中难免会遇到点情况，如有延迟到货情况请您谅解。对时间要求特别严格的客户请您事先跟我

们沟通以免造成麻烦。

安装调试

亲们是在拍的时候所有价格都没有含安装调试费用，本店会电话指导安装，如果需要安排工程人员上门安

装调试的话，需亲们先支付人工和来去的差旅费用。

联系:qq : 138029511 , 138029511@qq.com,微信jindian388

注：本网站图片均为参考图片,不一定是实物图片，具体产品以订制设计方案为准，参数变动以订制方案为

准，解释权归广州市金点环保工程有限公司。

名牌产品，质量保证，服务保证！

本产品的加工定制是是，气浮设备种类是溶气气浮机，品牌是greenidea，型号是JGQF-20，净水量是20（m³/h），进水浊度是10（mg/l），出水浊度是1（mg/l），工作压力是0.3（Mpa），外形尺寸是4900X2000X2000（mm），设备自重是5（t），产品单价是198880.00