

泳池臭氧消毒机，泳池水处理臭氧消毒机，水处理泳池臭氧发生器，泳池灭菌臭氧消毒机，泳池水杀菌臭氧消毒厂家

产品名称	泳池臭氧消毒机，泳池水处理臭氧消毒机，水处理泳池臭氧发生器，泳池灭菌臭氧消毒机，泳池水杀菌臭氧消毒厂家
公司名称	广州铨聚臭氧科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:QJ-8008K 流量:30 (t/h)
公司地址	广州市白云区人和镇东华工业区华隆路2号
联系电话	020-36408390 13450482975

产品详情

产品参数

型号	qj-8008k	臭氧产量 (g/h)	30
输入电源 (v/hz)	220/50	功率 (w)	350
臭氧浓度mg/l (空气)	15-25	机器重量 (kg)	17.5
冷却方式	水冷	使用气源	空气源
设备尺寸 (cm)	40*30*95	材质	不锈钢

臭氧在泳池水处理中的应用

臭氧及其二次产物羟基氧具有最强的杀菌性及灭菌活病毒的作用，可有效防止细菌和病毒的蔓延，实

验证证明，同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氧的600-3000倍。臭氧是国际公认的环保型绿色杀菌剂，不会对环境造成任何二次污染，而氯制剂会与水中的有机物反应生成三氯甲烷、氯仿等，这些物质均匀为公认的致癌突变物。当人游泳时，这些有毒物质会被人体所吸收（在水中人体每小时可吸收500毫克升水）。水中的氯化有机化合物还刺激人的眼睛及皮肤，从而引发红眼及疹。

臭氧是最强的氧化剂，可有效分解水中的腐蚀质，氧化水中的铁、锰离子，分解水的散射光线的微小有机体，从而大提高水的清澈度，使水呈现出美丽的蓝色，而氯制剂则无此效果。为使水呈现蓝色，而氯制剂则无此效果。为使水呈现蓝色，使用氯制剂的游泳池往往需加入铜盐，对人极为有害。加入氯制剂后，会导致水的pH值的改变，使人感到不适，需要加入碱性或酸性物质予以中和。而臭氧是中性物质，不会产生此种问题。

公司在此方面积累了丰富的实践经验，可以提供5-500g/hr的泳池专用臭氧发生器及其配套设备，并提供旁流、全流等臭氧化系统的咨询、设计与安装。

泳池水消毒臭氧投加浓度为：0.5-1.0mg/l。一般采用的方法：通过水流压力，由射流器中产生的负压混合成的臭氧水与主管水流合并，并在接触罐中反应不低于二分钟方能达到杀菌的目的。为了保障空气中残余臭氧低于0.1ppm，需安装臭氧尾气分解器。

臭氧的基本性质

- 1、 臭氧又称活氧，三子氧、蓝氧，英文ozone，分子式 O_3 ，分子量48，是氧气（ O_2 ）的同素异形体，由三个氧原子组成，常温下呈淡蓝色、草腥味气体。
- 2、 臭氧具有不稳定特性和强氧化性，在元素周期表中仅次于氟，居第二位。由于它的强氧化性，臭氧在一定浓度下即可迅速杀灭水中，空气中的细菌微生物，是公认、广谱、高效的杀菌、消毒剂。自然空气中的臭氧量为0.01—0.04ppm，能较好的使细菌，霉菌无法异常繁殖而保持生态平衡状态。人们在雷雨后总感觉空气特别清新，这就是臭氧作用的缘故。
- 3、 臭氧为轻微离子结合体，结合状态极不稳定，在常温下即会分解成氧气，并将单氧分离出来。单氧又称初生态氧，极具活泼性，是氯的3000倍。臭氧的分解速度会因温度、湿度、pH值的不同而改变，也会因金属、金属氧化物及其他触媒改变。臭氧与物质分解后，会生成水、二氧化碳或还原成氧气，不会残留而形成二次污染。这是许多化学药剂所无法做到的。因此被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂。”
- 4、 臭氧与无机物反应，除铂、金、铱、氟以外，臭氧几乎可与元素周期表中的所有元素反应。臭氧可与K、Na反应生成氧化物或过氧化物，可以将过渡金属元素氧化到较高或最高氧化态，形成更难溶的氧化物，人们常利用此性质把污水中的 Fe^{2+} 、 Mn^{2+} 、及Pb、Ag、Cd、Hg、Ni等重金属离子除去。

买家须知

关于运输：我公司产品体积从小到大都有，我们将受托与我们长期保持合作的物流或快递公司进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，较小型设备使用常规纸箱包装，大型货物推荐使用木箱包装

付款方式：我们支持银行转账、货到付款服务（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向

货物公司支付手续费)。

标准配件

产品包装

售后说明

- 1、请收到设备时及时检查是否在运输途中损坏臭氧消毒机部件，如损坏请拒绝签收
- 2、设备保修一年，您在我们规定的操作下，设备损坏，我们将无条件为您保修。直至设备正常工作。
- 3、接报修2小时内给出处理意见。
- 4、我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。公司的经营讲究的是诚实、守信，服务。请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝

打5分哦

本产品的加工定制是是，型号是qj-8008k，流量是30（t/h），游泳池类别是大中型，进口直径是50-80（mm），循环周期是6（小时/次），高效过滤器是筛子，出口直径是40-60（mm），功率是0.35（w），游泳池容积是300m³，毛发聚集器是2（mm），泵型号是国产，压力是220v，尺寸是40*30*95cm，臭氧产量是30g/h