

泳池水工程 景观水处理 顶装式高效过滤沙缸

产品名称	泳池水工程 景观水处理 顶装式高效过滤沙缸
公司名称	上海皇奥水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:HA-S800 流量:18 (t/h)
公司地址	中国 上海市 浦东新区御桥路1978弄32号1201室
联系电话	86 021 50916937 18930274689

产品详情

过滤砂缸款式：侧式过滤砂缸、顶装式过滤砂缸、大型商用过滤器、热塑式砂缸

工作原理：过滤器是利用特殊的滤沙将池中的微小污物消除。滤沙作为清除污物的介质，被装填在过滤器内的“filter”位置时，含有悬浮的污物微粒的池水由泵压入过滤管路中，再由控制开关的引导到达过滤器的出水口。池水经沙床捕集滤除掉。过滤后的清水由过滤器底部经控制开关再由管道返回到泳池。这一整套程序都是连续自动的，系统提供了完整的循环过程。

过滤器经过一段时间的使用，积存的污物阻碍水流使其减弱。这时就要对过滤器进行清洁。将控制开关打到“backwash”位置，水流直接到达过滤器腔体的底部，再经过沙层反冲上来，将以前捕集的污物，残渣冲起从顶部排出，应将控制开关打到“rinse”位置，开启水泵0.5至1分钟后关闭，然后打到“filter”位置，重新开始正常的过滤。

特点：

- 泳池、水上乐园及按摩池水过滤
- 海水、淡水养殖
- 工业水净化
- 独特的布水器与集水器形成均匀的水流，暗渠排水系统效率高
- 易于安装，无需维修
- 农业灌溉
- 用玻璃纤维缠绕制作成型，耐变形、耐腐蚀、耐磨损
- 多口阀操作方便简单
- 饮用水预处理
- 出水浊度小于 2ntu

型号	缸径 mm	高度mm	进/出水口 inch	流量 t/h	过滤面积 m ²	滤沙重量 kg	包装尺寸
ha-s400	400	750	1.5	8	0.13	40	
ha-s450	450	770	1.5	10	0.16	75	480*480
ha-s500	500	880	1.5	12	0.19	90	
ha-s600	600	920	1.5	14	0.22	140	630*630
ha-s700	700	950	1.5	16	0.3	150	
ha-s800	800	1100	1.5	24	0.5	200	850*850
ha-s900	900	1050	2	30	0.64	310	
ha-s1000	1000	1290	2	38	0.88	435	

ha-s1200	1200	1350	2	44	1.13	560	
工作压力：350kpa							
产品型号参数：							

本产品的加工定制是是，型号是HA-S800，流量是18（t/h），游泳池类别是A，进口直径是32（mm），循环周期是3（小时/次），高效过滤器是2，出口直径是32（mm），功率是0（w），游泳池容积是100，毛发聚集器是0.5（mm），泵型号是2HP