

2014供应LED路灯 高效节能环保LED路灯 HT-SL-01-30W

产品名称	2014供应LED路灯 高效节能环保LED路灯 HT-SL-01-30W
公司名称	深圳市汉泰照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉泰 型号:HT-SL-01-30 输入电压:220 (V)
公司地址	广东深圳市宝安区石岩镇应人石文韬工业区三和工业园B栋3楼
联系电话	86 755 36810176/36810177 13510118572

产品详情

ht-sl-01-30w

led路灯和传统的高压钠灯比有如下优势

- 1、节能：led的光源效率目前已达110~130lm/w，而且还有很大的发展空间，理论值达250lm/w。而高压钠灯的发光效率是随功率增加才有所增加，，因此，总体光效led路灯比高压钠灯强：采用大功率led光源配合高效率电源，实际照明效果经测试比目前道路使用的高压钠灯综合节能60%以上，技术进步空间依然很大。随着led效率的快速提升，led路灯在节能方面显示出了巨大的潜力。
- 2、显色性佳：led路灯的光显色性比高压钠灯高许多，led的显色指数高75~80，高压钠灯显色指数只有23左右，从视觉心理角度考虑，达到同等亮度，led路灯的光照度平均可以比高压钠灯降低20%以上。而且路面看起来更明亮，感觉更舒适，驾驶人员也感觉更安全。
- 3、寿命超长：led路灯的光衰小，一年的光衰不到3%，使用10年仍达到道路使用照明要求，而高压钠灯光衰大，一年左右已经下降30%以上，因此，led路灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低，而寿命却更长。
- 4、绿色环保：led不含有害金属汞等重金属，不会产生污染物质，不像高压钠灯或金属卤化物灯在报废时对环境造成危害。

5、维护成本低：以目前的技术水平和测试结果推算，大功率led光源可以正常使用10年而不用更换，而传统高压钠灯平均一年半就要更换一次，使用led光源可以大大降低维护成本。

6、色温可选：led能满足不同场合对色温的需求。室内和室外的色温要求就不同。家庭照明和商业照明也不一样，另外有一些商店就需要另类的led白光用来让自己的产品更加时尚和精致。从颜色上满足购物者的胃口。而高压钠灯色温过低，让人压抑和催眠的情绪，夏季黄光可能给人热的感觉。

7、安全系数高：led路灯是低压产品，当然只是对于太阳能led路灯来说的，12v就够了，市电的led路灯还是220v的电压。

8、不会频闪：led路灯能快速响应，缩短了亮灯的时间，并且不会发生频闪，对于保护眼睛来说是最合适不过的了。

led路灯自身的特点

- 1、led路灯自身的特点——光的单向性，没有光的漫射，保证光照效率
- 2、led路灯有自动控制节能装置，能实现在满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率，节省电能。
- 3、每个单元led小片只有很小体积，所以可以制备成各种形状的器件，并且适合于易变的环境。
- 4、寿命长：能使用5万小时以上。
- 5、光效高。
- 6、安装简便：无需加埋电缆无需整流器等，直接将路灯灯头安装于灯杆接上或者将光源嵌套原有灯壳。
- 7、质量可靠：电路电源全部采用高质量元器件，每颗led都有单独过流保护，无需担心损坏。

led路灯的应用范围

城市高速公路、主干路、次干路、支路、工厂、学校、各种住宅小区、城市广场、庭院灯道路照明。

汉泰led路灯规格

ht-sl-01-30

电气参数：

型号	ht-sl-01-30	工作电流 (ma)	
功率(w)	30w	功率因数	
工作电压(v)	ac85~265v 50/60hz	可取代的传统灯	

灯的技术参数

光通量 (lm)	2800lm ± 5%		
发光效率	90lm / w	4m	
发光角度	65 ° * 135 °	13x6m	
色温	2700k-3200k, 4000k~4500k, 5500k-6000k	ave: 36lux	
显色指数	80		
开启时间	0.1s		
维护系数	70%		

产品尺寸&重量

灯的尺寸	430*210*70mm	包装尺寸(mm):	
净重(kg/pc):	3.2kg	毛重.(kg/box):	
数量	2pcs		

其他相关参数

防护等级I :	ip65	工作湿度:	
结点温度():	80	设计工作寿命	
总的失真度	9%	认证	
工作温度	-25 ~50	材料	

深圳市汉泰照明有限公司是led路灯、工矿灯等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市汉泰照明有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

注意事项

- 1、 安装或使用前请先阅读说明说；

- 2、 当灯工作时请不要触摸；
- 3、 当灯工作时不要用水或者湿抹布擦拭灯
- 4、 如需要特殊安装请咨询技术人员或供应商
- 5、 在质保期内非人为损坏可免费维修。

本产品的品牌是汉泰，型号是HT-SL-01-30，输入电压是220（V），LED灯珠颗数是1，光通量是2800（LM），色温是2700-3200（K），显色指数是 80，工作频率是AC85~265V50/60（Hz），外壳材质是铝，尺寸是430*210*70（mm），寿命是35000（H），重量是3200（g），发光角度是65°135°，防护等级是IP65，灯光颜色是暖白，功率是30（W）