

# 深圳电源 供应24V1A LED灯条电源 电源适配器

产品名称	深圳电源 供应24V1A LED灯条电源 电源适配器
公司名称	深圳市建诚安电源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:建诚安电源 型号:JC-S24U24-A 类型:AC/DC电源
公司地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路124号达成工业园 厂房2栋1楼东
联系电话	15013818676 15013551828

## 产品详情

深圳电源厂家供应24v1a灯条电源 led灯条电源 监控电源适配器

品牌	建称安电源	类型	开关电源适配器
型号	jc-24u24-a	输入电压	110-240 (v)
输出功率	24 (w)	输入电流	0.5 (a)
产品尺寸	96*44*28.5	输出电压	24v
产品认证	ce	产品规格	5-24v
			深圳电源厂家供应24v1a灯条电源 led灯条电源 监控电源适配器

产品特点：1.采用高效率，低损耗，环保线路设计;具有过压保护，过载保;2.产品美观大方，外壳采用耐高温阻燃，采用超声波焊接，使用安全可靠;3.输出干扰非常小，输出电压稳定，能更好的延长外接电器的使用寿命; 产品参数：1.输入：100v—240v 50/60hz;2.输入波动范围：90v—264v，47hz—63hz;3.输出功率：24w;4.输出误差：< ± 5%;5.工作效率>85%;6.纹波<60mv;7.高压测试>3kv,10ma,60s;8.绝缘电阻:p-s>50mohm at 500v dc;9.工作温度范围：-20 —45 。湿度：30%—85%;10.运输及存储环境：温度：0 —75 ，湿度：0%—95%;11.过载保护，过流保护，抗启动冲击，抗电子干扰；12.重量：0.14kg；13.电源表面温度: 常温25 时,表面温度>50 。满载时>60 ，高温45 时,满载老化,表面温度>75 。14.可配中规、欧规、美规、英规、澳规、韩规电源ac线。

15适用范围：· 数码产品、lcd显示屏、led照明、通讯产品、安防监控产品、家用电子产品等。

## 深圳电源厂家供应24v1a灯条电源 led灯条电源 监控电源适配器

本产品的品牌是建诚安电源，型号是JC-S24U24-A，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是100-240(V)，输出功率是24(W)，输出电压是24V(V)，工作效率是83(%)，输出纹波噪音是60mV，输出电压精度是3(%)，电压调整率是3(%)，负载调整率是2(%)，产品认证是CE，输出电流是24V1A