LED日光灯电源、18W、恒流、无频闪、护眼、宽电压输入

产品名称	LED日光灯电源、18W、恒流、无频闪、护眼、宽电压输入
公司名称	中山市古镇乾宇灯饰厂
价格	面议
规格参数	品牌:乾宇 型号:T8LED-1225 类型:AC/DC电源
公司地址	广东 中山市 古镇海洲沙源松树围直道10号
联系电话	076087930216 15813108815

产品详情

20w非隔离led日光灯电源 无频闪 低成本 12-24串 240ma 高稳定性 热销

应用范围：18w led日光灯恒流驱动电源

产品详情：本系列是我司专门针对2835、5630、3014、3528等led开发的一款窄电压输入的非隔离led恒流驱动电源，适合t5、t8 led日光灯，采用高效、稳定的驱动ic，内置mos管，非隔离电路设计，相机拍摄无明显频闪，产品具有高效率、低噪声、节能、环保、长寿命等特点，具有很高性价比，可以放进1/2管。

产品特点：

* 输入电压：ac 180-240v 工作频率：47-63hz；

* 标准品输出电流：230ma；

* 输出功率：18w；

* 输出电压：30-80v；

* 最大转换效率：93%；

* 最大功率因素：0.6；

* 产品尺寸：55*17*10mm；

* 用于t5、t8 led日光灯；

* 100%老化、100%出货测试，保证质量；

* 非隔离电路设计；

* 良好的开路、短路、过温、过载保护功能

* 采用优质ic和元器件，性能稳定

* 相机拍摄无明

产品参数简要描述

产品型号	qy-t8led-1225	备注
规格	20w	
输入电压	ac 120-240v 50/60hz	
输出电压	30-80v	
输出电流	230ma	标准品
最大输出电流	240ma	
最大输出功率	20w	
转换效率	93%	最大值
功率因素	ac220v pf≥0.65	满负载
绝缘强度	□有 ■无 ac3000v 5ma 60s	
保护功能	输出开路、短路、过温、过载保护	
外形尺寸	68*17*10mm（l*w*h）	
应用	t5、t8 led日光灯系列	

本产品的品牌是乾宇，型号是T8LED-1225，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是BUCK，输入电压是90-264（V），输出功率是20（W），输出电压是36-82（V），工作效率是95（%），输出纹波噪音是20，输出电压精度是1（%），电压调整率是1（%），负载调整率是1（%），产品认证是ce，输出电流是120-240mA，电源工作方式是非隔离，连接方式是12-24串，适应灯珠是SMD3014/SMD2835