

LED日光灯电源、18W、恒流、无频闪、护眼、宽电压输入

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | LED日光灯电源、18W、恒流、无频闪、护眼、宽电压输入 |
| 公司名称 | 中山市古镇乾宇灯饰厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:乾宇 型号:T8LED-1225 类型:AC/DC电源 |
| 公司地址 | 广东 中山市 古镇海洲沙源松树围直道10号 |
| 联系电话 | 076087930216 15813108815 |

产品详情

20w非隔离led日光灯电源 无频闪 低成本 12-24串 240ma 高稳定性 热销

应用范围：18w led日光灯恒流驱动电源

产品详情：本系列是我司专门针对2835、5630、3014、3528等led开发的一款窄电压输入的非隔离led恒流驱动电源，适合t5、t8 led日光灯，采用高效、稳定的驱动ic，内置mos管，非隔离电路设计，相机拍摄无明显频闪，产品具有高效率、低噪声、节能、环保、长寿命等特点，具有很高性价比，可以放进1/2管。

产品特点：

* 输入电压：ac 180-240v 工作频率：47-63hz；

* 标准品输出电流：230ma；

* 输出功率：18w；

* 输出电压：30-80v；

* 最大转换效率：93%；

* 最大功率因素：0.6；

* 产品尺寸：55*17*10mm；

- * 用于t5、t8 led日光灯；
- * 100%老化、100%出货测试，保证质量；
- * 非隔离电路设计；
- * 良好的开路、短路、过温、过载保护功能
- * 采用优质ic和元器件，性能稳定
- * 相机拍摄无明

产品参数简要描述

| | | |
|--------|---------------------|-----|
| 产品型号 | qy-t8led-1225 | 备注 |
| 规格 | 20w | |
| 输入电压 | ac 120-240v 50/60hz | |
| 输出电压 | 30-80v | |
| 输出电流 | 230ma | 标准品 |
| 最大输出电流 | 240ma | |
| 最大输出功率 | 20w | |
| 转换效率 | 93% | 最大值 |
| 功率因素 | ac220v pf 0.65 | 满负载 |
| 绝缘强度 | 有 无 ac3000v 5ma 60s | |
| 保护功能 | 输出开路、短路、过温、过载保护 | |
| 外形尺寸 | 68*17*10mm (l*w*h) | |
| 应用 | t5、t8 led日光灯系列 | |

本产品的品牌是乾宇，型号是T8LED-1225，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是BUCK，输入电压是90-264（V），输出功率是20（W），输出电压是36-82（V），工作效率是95（%），输出纹波噪音是20，输出电压精度是1（%），电压调整率是1（%），负载调整率是1（%），产品认证是ce，输出电流是120-240mA，电源工作方式是而非隔离，连接方式是12-24串，适应灯珠是SMD3014/SMD2835