

优价供应欧颂OSHON液压HPVC-40-FA2高压泵/高压油泵

产品名称	优价供应欧颂OSHON液压HPVC-40-FA2高压泵/高压油泵
公司名称	武汉科胜达液压机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧颂Oshon 原理:叶片泵 用途:计量泵
公司地址	武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台1号(15)
联系电话	18086013415

产品详情

hpvc-40-fa3高压变量叶片泵产品介绍：

hpvc-40系列型号：

hpvc-40-fa2、hpvc-40-fa3

台湾欧颂液压oshon高压变量叶片泵hpvc-40-fa3特性：

1，高效率、高压下稳定旋转2，无振动、无噪音3，反应灵敏、精度高4零敏特性，流量稳定5，高效率旋转，减少能量损失6，维护，检修容易

台湾欧颂液压oshon 高压变量叶片泵hpvc-40-fa3i订货型号说明

hpvc	40	-f	-a3
系列号	最大几何排量 (cc/rev)	安装形式	压力调整范围 (bar)
高压变量叶片泵	30 : 16.7 40 : 22.2	f : 法兰固定式 : 脚座式	a2 : 15-70 a3 : 30-140

台湾欧颂液压oshon 高压变量叶片泵hpvc-40-fa3规格

型号	正常无负载情况下	压力调节范围	配管尺寸 (英寸)	旋转速度 (r	重量 (kg)
		(bar)		pm)	

		排量 (cc/rev)	出口	入口	回油	最低	最高	脚座 型	法兰 型	
hvp-30-fa2	hvpc-30-fa2	16.7	15-70	1/2	3/4	1/4	800	1800	12.5	9.5
hvp-30-fa3	hvpc-30-fa3		30-140							
hvp-40-fa2	hvpc-40-fa2	22.2	15-70	1/2	3/4	1/4	800	1800	12.5	9.5
hvp-40-fa3	hvpc-40-fa3		30-140							

hpvc-40-fa2、hpvc-40-fa3

台湾欧颂液压oshon 高压变量叶片泵hpvc-40-fa3使用说明

转动方向：顺时针方向（从轴端看）为标准品，逆时针方向为特殊式样。回转方向的确认可由瞬时起动马达来检查。 液压油：70bar以下，使用40 时粘度30-50cst(ISO VG32)的液压油。70bar以上，使用40 时粘度50-70cst(ISO VG32)的液压油。 泄油管压力：泄油管一定要直接接到油箱的油面下，而配置所产生的背压请维持在0.3bar以下。 工作油温：连续运转的温度为15-16 。 轴心配合：泵轴与马达轴之轴心误差为0.05mm，角度误差为1度。 吸油压力：吸油口的压力为-0.3bar至0.3bar。 排量调整：调整排量时，先放松调节螺帽，再旋转调整螺丝，右转减少流量，而左转则增加，调整完毕请上紧螺丝。 压力调整：右转压力调整螺丝，使输出压力降低，左转则升高。 最大峰值：最大峰值不得超过140bar。a3型最大峰值不得超过140bar。 新机运转：新机开始运转时，可在无压力的状态下反复启动电机马达，以排除泵内和吸油管中的空气，为确保系统内的空气排除，可在无负载的状态下连续运转10分钟。

以上是hpvc-40-fa3高压变量叶片泵的详细信息，如果您对hpvc-40-fa3高压变量叶片泵的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取hpvc-40-fa3高压变量叶片泵的最新信息。

武汉科胜达专业生产液压系统、液压泵站、液压动力单元

主营：台湾登胜Janus液压、Chyun Tseh群策（S.Y）电机、台湾北部精机液压（Northman）、欧玛斯（Omax）液压、海德门Hidraman液压、Yuken油研液压、oshon欧颂液压、JiAxn液压、Ealy台湾弋力液压、Yeoshe台湾油升液

压，Yutien台湾油田液压，Furnan台湾福南液压，Hydromax台湾新鸿液压，台湾安颂液压Anson，台湾KCL等台湾品牌液压元、附件，北京华德等国内外品牌元件。

主营产品

液 压 泵：柱塞泵、变量柱塞泵、轴向柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、单联叶片泵、高低压变量叶片泵、高低压定量叶片泵、双联变量叶片泵、双联定量叶片泵

压 力 阀：溢流阀、减压阀、顺序阀、背压阀、卸荷阀

方 向 阀：电磁换向阀、电液换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀、充液阀

流 量 阀：节流阀、电磁流量阀、调速阀、电磁调速阀

叠 加 阀：溢流阀、减压阀、电控减压阀、抗衡阀、先导式抗衡阀、电磁流量阀、单向节流阀、节流阀单向阀、缓冲阀

液压电机：群策电机、群策电机泵组

液压单元：液压系统、液压马达、液压油缸

比例阀：电液比例先导溢流阀、电液比例溢流阀、电液比例溢流调速阀

液压附件：耐震压力表、电接点压力表、压力继电器、冷却器、空气滤清器、滤油器、回油滤油器、液位计、压力表开关联轴器。

公司承接各种液压系统、液压站、液压装置的设计与安装。产品广泛应用于

注塑机、油压机、车辆工业、船舶、轮胎机、拉伸机械、压床机械、橡胶发

泡机械、数控机床、食品机械、气配机械、硫化机械、制砖机械工程机械、

塑胶机械、制鞋机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械、金属切削机床以及

其它各类液压系统。

联系方式：电话/传真 027-83855086 18086013415 qq邮箱：190951953@qq.com

网站：www.whksd.com

本产品的品牌是欧颂Oshon，原理是叶片泵，用途是计量泵，驱动方式是电动，叶轮数目是多级，材质是铸铁，泵轴位置是卧式，流量是40，重量是10KG，型号是HPVC-40-FA2,HPVC-40-FA3