

生物质燃烧机 熔铝炉 热风炉 热水炉 熔锌炉 环保节能炉 金华地区

产品名称	生物质燃烧机 熔铝炉 热风炉 热水炉 熔锌炉 环保节能炉 金华地区
公司名称	永康市锦鹏动力机械制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:锦鹏 用途:节煤
公司地址	永康市经济开发区九州西路123号1幢2号二楼
联系电话	5794008091677 13735700228

产品详情

联系电话：18267070066详细信息欢迎来电咨询

产品特点

- 一、 针对燃油(气)熔铝炉进火口低的特点，该型机出火口很低，可以不用开挖地面就直接对接熔铝炉，安装方便。
- 二、 气化室不需要水冷却，提高了燃烧机的热效率，另安装时不用接冷却水管，设备直接对接就可以使用，安装成本低。
- 三、 生物质燃烧机配合圆形熔炉的作用，有利于组织合理的炉内气流流动，提高热交换率，降低熔炉能耗。
- 四、 先进的控制系统燃烧机可以一键按钮式操作，具备前吹扫、进料、点火、大小火转换、缺料报警、高温停炉、低温起动全自动运行等功能，操作简单、方便。特别自动大小火转换功能，可以根据用户的需求设置多级火力。使用户更加方便和节能。
- 五、 自动隔料阀可以在设备缺料和停炉时，隔断料箱和气化室的联系，彻底断绝了燃料通道，并起到了隔绝空气的作用，不会再有回火的危险，使设备操作更安全。
- 六、 设备采用堆料式燃烧，出火口和排烟反射口粉尘量和火星极少，不影响工作日常操作。
- 七、 喷火嘴采用1#耐火材料制作，经久耐用，实现了整机无易损品。

八、 针对熔铝炉场地要求，可以对燃烧机异型设计，不占地方，不影响用户的生产空间。

适用范围

广泛用于宾馆、酒店、桑拿洗浴中心、休闲会所、美容美发、别墅、大夏、公寓、工厂、学校及企事业单位用热水、洗浴及采暖。

技术参数

项目	0.035	0.06	0.08	0.12	0.18	0.24	0.35	0.48	0.70	1.0	
额定发热量kcal	3x10 ³	5x10 ⁴	7x10 ⁴	10x10 ⁴	15x10 ⁴	20x10 ⁴	30x10 ⁴	40x10 ⁴	60x10 ⁴	90x10 ⁴	
热效率%	90										
额定出水温度%	85										
额定水压力	常压										
燃料耗量kg/h	7	12	17	24	36	48	70	96	140	210	
额定电压v	220					380					
耗电功率 w	点火器	2000				4000					
	引风机	180	370	550	750				3000	5500	
	进料机	90									
料机速比k	250				150				75		
运输重量kg	252	393	509	590	642	1022	1428	1768	2229	3120	
主体外形 尺寸mm	长	800	1280	1330	1450	1750	1860	2320	2320	2850	3800
	宽	460	550	550	600	670	720	980	980	1150	1350
	高	1200	1100	1300	1380	1420	1580	1760	1960	2210	2500
储水量	280	350	380	450	560	800	980	1100	1300	1950	
管径in	进水	1.5		2.0		2.5		3.0		4.0	
	出水	1.5		2.0		2.5		3.0		4.0	
	排污	1.5		2.0		2.5		2.5		4.5	

本产品的加工定制是是，品牌是锦鹏，用途是节煤