

VD-650/HD-650桌上型净化工作台/洁净工作台/超净工作台/QS认证

产品名称	VD-650/HD-650桌上型净化工作台/洁净工作台/超净工作台/QS认证
公司名称	南京东迈科技仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海苏净 型号:SW-HD-650
公司地址	南京市秦淮区柳叶街133-1
联系电话	025-52210324

产品详情

这是一种新型垂直单向流形净化工作台，它广泛适用于电子，精密仪器、仪表、制药等各个领域。产品特点:1、垂直接流形，准闭合式不锈钢台面，可有效防止外部气流透入及操异味对人体的刺激.2、采用无极变速可调节风量风机系统，保证工作区风速处于理想状态。3、采用超薄型铝框无隔板高效空气过滤器，将静压箱尺寸缩小到最小限度，减小箱体外壳尺寸，增大洁净区面积。

技术参数：

产品性能：

此工作台是一种通用性较强的局部净化设备,它应用广泛,适用于电子,国防,精密仪器,仪表,制药等行业.产品特点:1、垂直接流形，准闭合式不锈钢台面，操作方便2、小巧、可随意放置于一般工作台上操作，便于小型工作室使用不当3、采用无极变速可调节风量风机系统，保证工作区风速处于理想状态。

技术参数：

型号	vd-650型桌上式(垂直送风)洁净工作台	vd-850型桌上式(垂直送风)洁净工作台
洁净度	0.5 μm尘埃粒径 3.5 (百级)	
平均风速	0.25-0.45m/s	
噪声	62db(a)(可调)	
电源	ac/50hz/220v. (200w)	
高效过滤器规格及数量	480 × 455 × 38	680 × 455 × 38

荧光灯/紫外灯规格及数量	8w × /10w ×	8w × /10w ×
外形尺寸	650 × 550 × 850mm	850 × 550 × 850mm
工作区尺寸	500 × 480 × 500mm	700 × 480 × 450mm

型号	hd-650型桌上式(水平送风)洁净工作台	hd-850型桌上式(水平送风)洁净工作台
洁净度	100级@ 0.5 μ m(美联邦209e)	
菌落数	0.5个/皿.时(ϕ 90 mm培养皿)	
平均风速	0.25-0.45m/s(可调)	
振动/半峰值	0.5 μ m (x y z方向)	
噪声	62db(a)	
照度	300lx	
电源	ac单向50hz/220v	
功耗	200w	
重量	50kg	
高效过滤器规格及数量	480 × 500 × 38	680 × 500 × 38
荧光灯/紫外灯规格及数量	10w × /10w ×	10w × /10w ×
外形尺寸	650 × 550 × 850mm	850 × 550 × 850mm
工作区尺寸	500 × 400 × 450mm	700 × 400 × 450mm

本产品的加工定制是是，品牌是上海苏净，型号是SW-HD-650，空气净化技术是HEPA高效过滤技术，规格是VD-650垂直送风,HD-650水平送风，工作台类型是净化工作台，样品或现货是现货，材质是内胆不锈钢