

锅炉软水器 全自动软水器 锅炉软化水设备

产品名称	锅炉软水器 全自动软水器 锅炉软化水设备
公司名称	温州市日力轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:JYFK-80T/D 工作压力:0.2-0.6 (Mpa) (Mpa)
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道宏瑞路278号
联系电话	86-0577-86996000 13157715678 15057575663

产品详情

品简介:

本公司在引进美国 fleck 等新型程序控制器的基础上，结合中国水质状况的特点及设备的实际运行经验，开发出适合于中国使用条件的高效、节能型全自动软化水设备。全自动软水器的控制装置由美国原厂引进，罐体材质多样：玻璃钢、碳钢衬塑、不锈钢，并可根据用户的需要灵活设计。树脂使用优质001×7强酸型钠离子交换树脂；溶盐箱采用pe材质。广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、换热装置、中央空调系统及优质生活水等。

工作原理：水的硬度主要是由其中的阳离子：钙 (ca²⁺)、镁(mg²⁺)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中na⁺全部被置换出来后就失去了交换功能，此时必须使用nacl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的ca²⁺、mg²⁺置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。

用途：主要用于工业及民用软化水制备，如锅炉给水、空调系统补充水，换热器，电厂，化工，纺织，生物制药，电子以及纯水系统的预处理。

设备特点：1、自动化程度高，供水工况稳定。2、先进程序控制装置，运行准确可靠，替代手工操作，完全实现水处理的各个环节的自动转换。3、高效率低能耗，运行费用经济。由于软水器整体设计合理，使树脂的交换能力得以充分发挥，设备采用射流式吸盐，替代盐泵，降低了能耗。

4、设备结构紧凑，占地面积小，节省了基建投资，安装、调试，使用简便易行，运行。

技术指标：1、出水硬度： 0.03mgn/l

2、工作压力：0.2-0.6mpa 工作温度：2-50 3、罐体材料：玻璃钢/碳钢衬胶/不锈钢

4、阀体材料：高强度塑料或铜制

本产品的加工定制是是，规格是JYFK-80T/D，工作压力是0.2-0.6（ Mpa）（ Mpa）